

Призначений для роботи виключно з генераторами EXAGON, пристрій подачі дроту EXAFEED 4L дозволяє повністю контролювати параметри зварювання. Його інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і високоточна подача дроту ідеально підходять для промислових клієнтів.

ОПТИМАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ MIG/MAG

- **Напруга, Швидкість проводів і Індуктивність** можна встановити з передньої панелі.
- Встановлення режиму запуску: **2T та 4T.**
- **Режими точкового запуску:** SPOT і SPOT-DELAY.
- **5 додаткових налаштувань:** Pre-gas, Hotstart, Creep speed, Burnback і Post-gas.

ІНТЕНСИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ

- **Високий робочий цикл** (500A @ 60%).
- Сумісність з пальниками з повітряним і водяним охолодженням.
- **Потужна колісна система приводу** (100 Вт) з електронним регулюванням.
- **4 приводних ролика** забезпечує ефективну подачу дроту з будь-яким типом дроту.

ЕРГОНОМІКА

- **Відображає струм/напругу** під час і після зварювання (WPS/PQR).
- **Покращений дисплей**, видно навіть при яскравому світлі.
- **Простий інтерфейс:** великі елементи керування можна регулювати руками в рукавичках.
- **Внутрішній світлодіод** підсвічує механізм подачі дроту і котушку.
- Можна запам'ятати 50 налаштувань.
- Блокування клавіатури для захисту від неправильного використання.
- Сумісність з пальником Push-Pull (24В / 42В).
- Інтегрована підтримка пальника.
- Багатопозиційна підтримка стропа (опція).

НАДІЙНІ ТА МОБІЛЬНІ

- Посилений металевий корпус та нековзні гумові накладки.
- Класифікація IP 23 для зовнішнього використання.
- 4 кільця/кронштейни для підвішування.
- З'єднувальні кабелі (повітря або вода) до 20 м (опція).
- Колеса або опорні подушки для підвищення мобільності (опція).
- Налаштування можна регулювати за допомогою кабельного пульта дистанційного керування довжиною 10 м (опція).

ДОДАТКИ




Можна використовувати тільки з EXAGON 400



Візок
037328



З'єднувальні кабелі		повітря	вода
1,8 м	70 мм ²	-	037243
5 м	70 мм ²	047587	047617
10 м	70 мм ²	047594	047624
10 м	95 мм ²	047600	047631
15 м	95 мм ²	038349	038448
20 м	95 мм ²	038431	038455




СТАЛЬ / НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ		ALU	
повітря	вода	повітря	вода
450A	500A	350A	500A
4м	4м	3м	3м
045392	041004	040731	046160

Push-Pull Plus - 24 В

вода
240A (100%)
8м
038141



Регулятор 30л/хв
041622
041219
041646




Комплект коліс 047020



Пульт дистанційного керування 047679



Комплект опорних подушок 047037



Підставка для стропів 036277



- Регулювання напруги
- Регулювання швидкості / індуктивності дроту
- Розширені налаштування

Поставляється без аксесуарів

U ₁₁		U ₁₂		Øm		Øm		Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
GAS	NO GAS	200	300	200	300	100W	1.0	1.0	1.2	500A @ 60 % 400A @ 100 %	23	67,5x30x23 / 19	
0,8	0,9	✓	✓	✓	✓	✓	1.0	1.0	1.2	500A @ 60 % 400A @ 100 %	23	67,5x30x23 / 19	
1.6	2.4						22,0						