

Нашите най-нови машини за отстраняване на вдлъбнатини 2 в 1. COMBISPOT 230 V позволява на машините за почистване на панели да извършват операции по отстраняване на вдлъбнатини както по стоманени, така и по алуминиеви каросерии на автомобили, без да е необходимо да се разглобяват или разглобяват части. Гарантирано спестява пари и време благодарение на ергономичната си горелка за стоманени конструкции, както и на специализираната си горелка за алуминий.



①



②



⑤

④

③

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТОМАНЕНА МАШИНА ЗА ИЗДЪЛБАВАНЕ НА ВДЛЪБНАТИНИ

### Два регулируеми параметъра за настройка:

- нивото на изходната мощност (избира се между 11 нива)
  - използваният инструмент (избира се между седем инструмента)
- => **Не е необходимо да избирате заваръчния ток или времето за заваряване.**

### Горелка с ръчно задействане:

**Ръчен пистолет:** процесът на заваряване се извършва, когато спусъкът е натиснат и инструментът е влязъл в контакт с изправяната част.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АЛУМИНИЕВАТА МАШИНА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ВДЛЪБНАТИНИ

### Микропроцесорно управление и цифров дисплей:

- Напрежението може да се регулира в диапазона 50 - 200 V (машината запомня и показва предишното напрежение), а нивото на мощност може да се настройва в диапазона 0 - 10.
- Разпознаване на присъствието на шпилки.
- Подходящ за горелка, триконтактен, меден куплунг.

**Технология :** мощна технология за кондензаторен разряд (66 mF) за заваряване на шпилки M4 върху всички алуминиеви листове AISi и AlMg.

## ДОСТАВЯ СЕ С:

COMBISPOT 230 V се доставя с :

### За работа със стомана:

- Един заземителен кабел ⑤ (2 м / Ø 70 мм<sup>2</sup> кабел с конектор)
- Една многофункционална горелка ④ (2 м / Ø 70 мм<sup>2</sup> кабел с конектор):
  - заваръчни шпилки, нитове, пръстени и шайби
  - контактно свиване, графитна писалка
- пълна кутия с аксесоари и консумативи (PN. 050075 : кутия с аксесоари за спотери ①) Кабел за захранване: 8 м

### За работа с алуминий:






- Една горелка за заваряване на шпилки M4 ③ (3 м / Ø 25 мм<sup>2</sup> кабел с конектор):
  - Алуминиев магнезий
  - Алуминиев силиций
- Месингов, триконечен съединител ⑥ той се монтира към горелката за бърз, директен контакт с ремонтираната зона.
- Пълна кутия за аксесоари и консумативи (PN. 050020 : кутия за алуминиеви консумативи ②)

## ВАРИАНТ



### ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ SPEEDLINER COMBI 230 E PRO

Ref: 074491

	$I_2$ MAX	SYNERGIC		SEPARATE CABLE GUN	$U_2$		I RMS		
50/60hz			ACIER/STEEL   ALU		V	A	A		cm/kg
230 V	3800 A (steel) 13 000 A (alu)	•	manuel   automatic	-	7,4 (steel) 50>200 (alu)	16	2800 (steel)	OK   OK	45x43x29 / 49,7