

Зарядното устройство за акумулатори GYSFLASH 15.24 Xtrem е най-доброто решение в областта на механичния и електронния дизайн. Проектирано за работа в много тежки условия, като кариери, силно замърсени райони или военни обекти, това зарядно устройство е устойчиво на удари и е защитено от пръски материали или течности (IP65). Подходящо за зареждане на оловни акумулатори 12 V и 24 V, то има заряден ток до 15 A, достатъчно удобен за поддръжка на повечето превозни средства (заводи, камиони, цистерни, автомобили, трактори...).

ВИСОКОЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ

- **Висока ефективност**, работен цикъл от 15 A при 100% (40°C).
- **Безвентилаторна технология**: без външна вентилация, без проникване на прах.
- **2 режима на зареждане**:
Pb (14,4 V / 15 A макс.): за зареждане на 12 V оловни акумулатори от 10 Ah до 240 Ah.
Pb (28,8 V / 15 A макс.): за зареждане на 24 V оловни акумулатори от 10 Ah до 240 Ah.
- **3 тока на зареждане**: 5 A, 10 A и 15 A. Потребителят може да избере тока на зареждане в зависимост от технологията и капацитета на акумулатора.
- **Режим на захранване**, превръща зарядното устройство в стабилизирано захранване, за да се запази паметта на автомобила при подмяна на акумулатора.

УСТОЙЧИВОСТ НА ЕКСТРЕМНИ УСЛОВИЯ

- **Устойчив на удари**, компактен и здрав корпус с място за съхранение на кабела в предната част.
- Подложки за абсорбиране на удари и вибрации.
- Зарядно устройство, защитено от прах и микроскопични остатъци и от водни струи от всички посоки (IP65).
- Монтаж на стена с плъзгаща се система или допълнителен магнит (MagnetFix).
- Високоустойчиво, безопасно и издържащо на силни токове.

РАЗШИРЕНИ ФУНКЦИИ

- **Автоматично рестартиране в случай на прекъсване на захранването със запазени настройки**.
- Проверка и **калибриране на кабелите** за оптимално зареждане на батерията (повторно калибриране в случай на смяна на кабела).
- Възможност за принудително зареждане на , ако напрежението на батерията е по-малко от 1 V.

100% АВТОМАТИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ

- **Удължава живота** и производителността на оловните батерии (гел, AGM, течни, калциеви и др.).
- Специфична крива на зареждане в 6 стъпки (оловна батерия) без надзор.
- Зареждане на батерията от 1 V.

ULTRA-SECURE

- **Защита на бордовата електроника на автомобила**: защита срещу късо съединение, смяна на полярността и презареждане. Система за предотвратяване на искрене.
- **Автоматичен режим на готовност**, ако акумулаторът е изключен.
- **Вграден температурен сензор** за адаптиране на нивото на зарядното напрежение на акумулатора.
- **Опростен интерфейс** за предотвратяване на грешки на потребителя.
- Съответства на **военния стандарт VG 96960**.




Доставя се с



АКСЕСОАРИ (ОПЦИИ)

Подкрепа MagnetFix
029637



НАТО конектор
026780



Съединител DIN14690
028784



50 / 60 Hz		I _{charge}	12 V / 24 V	Charge / Maintenance	<0.5 Ah/month	<150 mV Rms	I _{U0}	6 step	5	40°C @100%	25°C @100%	75 x 250 x 210	IP 65	2.26 m