

Naše nejnovější stroje na vytahování důlků 2 v 1. COMBISPOT 230 V umožňuje provádět stloukání promáčklin na ocelových i hliníkových karoseriích bez nutnosti rozebírání nebo demontáže dílů. Zaručeně ušetří peníze a čas díky ergonomickému hořáku pro ocelové konstrukce i specializovanému hořáku pro hliníkové konstrukce.



VLASTNOSTI OCELOVÝCH KLEŠTÍ NA DŮLKY

Dva nastavitelné parametry:

- úroveň výstupního výkonu (výběr z 11 úrovní)
- používaný nástroj (výběr ze sedmi nástrojů)

=> **Není třeba volit svařovací proud ani dobu svařování.**

Hořák s ruční spouští:

Ruční pistole: svařovací proces probíhá po stisknutí spouště a po kontaktu nástroje s rovnaným dílem.

VLASTNOSTI HLINÍKOVÉ KLEŠTĚ NA VYTAHOVÁNÍ DŮLKŮ

Mikroprocesorové řízení a digitální displej:

- Napětí lze nastavit v rozmezí 50 - 200 V (stroj si pamatuje a zobrazuje předchozí napětí) a úroveň výkonu lze nastavit v rozmezí 0 - 10.
- Detekce přítomnosti kolíku.
- Tříkolíková měděná spojka vhodná pro hořák.

Technologie : výkonná technologie kapacitního vybíjení (66 mF) pro svařování svorníků M4 na všech hliníkových plechách AISi a AlMg.

DODÁVANO S:

COMBISPOT 230 V se dodává s :

Pro práci s ocelí:

- Uzemňovací kabel ⑤ (2 m / Ø 70 mm² kabel s konektorem)
- Jeden multifunkční hořák ④ (2 m / Ø 70 mm² kabel s konektorem):
 - svařovací trny, nýty, kroužky a podložky
 - smršťovací kontakt, grafitové pero
- kompletní box s příslušenstvím a spotřebním materiálem (PN. 050075 : box s příslušenstvím spotteru ④) Napájecí kabel: 8 m

Pro práci s hliníkem:

- Jeden hořák pro svařování svorníků M4 ③ (3 m / kabel Ø 25 mm² s konektorem):
 - Hliníkový hořčik
 - Hliníkový křemík
- Mosazná tříkolíková spojka ⑥ je připevněna k hořáku pro rychlý a přímý kontakt s opravovaným místem.
- Kompletní krabička na příslušenství a spotřební materiál (PN. 050020 : krabička na alu spotřební materiál ②).

VOLBA



KOMPLETNÍ SPEEDLINER COMBI 230 E PRO

Ref: 074491

	I_2 MAX	SYNERGIC		SEPARATE CABLE GUN	U_2		I RMS		
50/60hz			ACIER/STEEL ALU		V	A	A		cm/kg
230 V	3800 A (steel) 13 000 A (alu)	•	manuel automatic	-	7,4 (steel) 50>200 (alu)	16	2800 (steel)	OK OK	45x43x29 / 49,7