

**GYSFLASH 101.24 CNT FV je nabíječka s vysokým výkonem 100 A CONNECTED s invertorovou technologií. Umožňuje udržovat 6 V, 12 V, 16 V a 24 V olověný nebo lithiový akumulátor (lithium-iontový "standardní" lithium-železo-fosfát) na dokonale stabilizovaném napětí během diagnostických fází. Zajistí nejlepší nabíjecí cyklus doporučený pro údržbu nejmodernějších vozidel na trhu. Díky svému připojení přes USB je 100% přizpůsobitelný.**

## 4 PROVOZNÍ REŽIMY

- **Nabíjení:** pro 6, 12, 16 nebo 24 V olověné nebo lithiové akumulátory od 5 do 1200 Ah.
- **Diagnostické:** podporuje až 100 A pro 12 V, 16 V nebo 24 V akumulátory ve vozidlech ve fázi diagnostiky, v servisních dílnách.
- **Showroom:** zajišťuje kompenzaci výkonu při používání elektrického příslušenství předváděcího vozidla. Rovněž řídí optimální nabíjení akumulátoru.
- **Tester:** Umožňuje kontrolu napětí akumulátoru, vyhodnocení startovacího systému (startovací baterie) a stavu alternátoru vozidla.



Dodává se s kabely (5 m - 25 mm<sup>2</sup>).

## 100% CONNECTED

- Přes USB můžete přidávat, odstraňovat nebo upravovat nabíjecí režimy a profily.
- Import předdefinovaných konfiguračních souborů přizpůsobených obchodům s nákladem.
- Získání historie nabíjení a dat na paměťovém zařízení USB a jejich použití v tabulce.
- Připojení dalších modulů (tiskárna, čtečka čárových kódů atd.) prostřednictvím speciální zásuvky pro moduly (SMC: Smart Module Connector).

## AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

- Prodlužuje životnost a výkon olověných (gelových, AGM, kapalných, vápenatých atd.) a lithiových akumulátorů (lithium-iontové "standardní" lithium-železo-fosfátové).
- Specifická nabíjecí křivka v 8 krocích (olověný akumulátor) nebo 9 krocích (lithium-železo-fosfátový akumulátor) bez dohledu.
- Obnovuje hluboce vybité baterie >2 V (automatické obnovení SOS).

## TECHNOLOGIE A POKROČILÉ FUNKCE

- **FV** Flexibilní Voltage, nabíječka pracuje s napájecím napětím v rozmezí 85 až 265 V.
- **Funkce "Auto-Detect"** automaticky spustí nabíjení po připojení baterie k nabíječce.
- **Funkce "Auto-Restart"** v případě výpadku proudu s pamětí nastavení.
- **Kontrola a kalibrace kabelu**
- **Uzamčení**, zabraňuje riziku nesprávné manipulace, ideální pro garáže a výstavní haly.
- K dispozici je až **12 nabíjecích profilů**, včetně profilu Easy pro zjednodušené nabíjení vhodného pro všechny olověné akumulátory.

## BEZPEČNOST

- Ochrana palubní elektroniky vozidla: ochrana proti zkratu, prepólování a přebití. Systém prevence proti jiskření.
- Vyměnitelné tavné pojistky, které chrání před zneužitím.
- Teplotní čidlo zabráňující přehřátí vnitřní elektroniky.

## POKROČILÁ INTUITIVNOST

- **Odolný kufr** s podložkami tlumícími nárazy a vibrace.
- **Nízká výška** (13 cm) pro průjezd nakladače pod vozidlem.



Intuitivní rozhraní je k dispozici ve 22 jazycích.



Vozík 028890

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



SLM :  
Inteligentní  
světelný modul  
027978



SPM :  
Inteligentní  
tiskový modul  
026919



Čtečka  
čárových  
kódů  
1D/2D  
027718

V	50 / 60 Hz	↗	I <sub>charge</sub>	Charge	Z <sub>z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	150 A	2.5 m	
6/12 V	100-127 V AC	1500 W	100 A	20 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> I <sub>0</sub> U	8 step (Pb)	47 A	72 A	6.5	325 x 130 x 270	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
	220-240 V AC							68 A	89 A							
16/24 V	100-127 V AC	1500 W	50 A	20 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> I <sub>0</sub> U	9 step (Lithium)	35 A	50 A	6.5	325 x 130 x 270	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
	220-240 V AC		3200 W					100 A	59 A	76 A						