

Vores nyeste 2-i-1 bule-trækmaskiner. **COMBISPOT 230 V** gør det muligt for panelpiskere at udføre buletræk på både stål- og aluminiumsbilkarrosseri uden behov for afisolering eller adskillelse af dele. Garanteret at spare penge og tid takket være dens ergonomiske lommelygte til stålarbejde samt dens specialiserede aluminiumslygte.



①



②



③

④

⑤

⑥

STÅL DENT-TRUKKER FUNKTIONER

To justerbare indstillingsparametre:

- udgangseffektniveauet (vælg mellem 11 niveauer)
- det værktøj, der bruges (vælg mellem syv værktøjer)

=> **Det er ikke nødvendigt at vælge svejsestrømmen eller svejsetiden.**

Manuel aftrækker brænder:

Manuel pistol: svejseprocessen finder sted, når aftrækkeren trykkes ned, og værktøjet er kommet i kontakt med den del, der rettes op.

ALUMINIUM DENT-PULLER FUNKTIONER

Mikroprocessorstyring og digitalt display:

- Spænding kan justeres mellem 50 - 200 V (maskinen vil huske og vise den tidligere spænding), og effektniveauet kan indstilles mellem 0 - 10.
- Registrering af studs tilstedeværelse.
- Brænderegnet, tre-benet kobberkobling.

Teknologi: Kraftig kapacitiv afladningsteknologi (66 mF) til at svejse M4-bolte på alle AISi- og AlMg-aluminiumsplader.

LEVERES MED:

COMBISPOT 230 V leveres med:

Til arbejde med stål:

- Et jordkabel ⑤ (2 m / Ø 70 mm² kabel med stik)
- En multifunktionslygte ④ (2 m / Ø 70 mm² kabel med stik):
 - svejsestifter, nitter, ringe og skiver
 - kontaktkrympende, grafitpen
- en komplet boks med tilbehør og forbrugsstoffer (PN. 050075: spotter tilbehørsboks ①) Strømforsyningskabel: 8 m

Til arbejde med aluminium:






- En brænder til svejsning af M4-bolte ③ (3 m / Ø 25 mm² kabel med stik):
 - Aluminium magnesium
 - Aluminium silicium
- En messing, tre-benet kobling ⑥ er monteret på brænderen for hurtig, direkte kontakt til det område, der skal repareres.
- En kompletkasse med tilbehør og forbrugsstoffer (PN. 050020: alu forbrugstokasse ②)

MULIGHED



KOMPLET SPEEDLINER COMBI 230 E PRO

Ref: 074491

	I_2 MAX	SYNERGIC		SEPARATE CABLE GUN	U_2		I RMS			
50/60hz			ACIER/STEEL		V	A	A		cm/kg	
230 V	3800 A (steel) 13 000 A (alu)	•	manuel	automatic	-	7,4 (steel) 50>200 (alu)	16	2800 (steel)	OK OK	45x43x29 / 49,7