

Dette bærbare punktsvejsesystem er ideelt til at samle tynde bløde stålplader, såsom metal møbler eller til restaurering af køretøjer. Portaspot har et intuitivt mikroprocessorstyret tastatur, som gør produktet meget nemt at bruge (*ikke-intensiv brug*).

FUNKTIONER


- Synergisk justering: Ved at vælge tykkelsen af de metalplader, der skal sammenføjes, indstiller PORTASPOT automatisk den aktuelle og den optimale punktsvejsetid. (bemærk: det er også muligt at justere punktsvejsetiden manuelt)
- Kan svejse metalplader i området 0,6 + 0,6 mm til 2,0 + 2,0 mm (ideel til 1,2 + 1,2 mm).
- Fungerer i kontinuerlig eller impulspunktsvejsning (til hårdere stål eller metalplader med specifikke beskyttende belægninger).
- Justerbar spændekraft fra 30daN til 120daN (med arm L= 110 mm, PX1)
- Isoleret termisk håndtag
- Enkeltfaset 230V - 16A
- Vedligeholdelsesfri
- Termisk beskyttelse.
- Leveres med armene PX1




DISPLAY TASTATUR



Let at bruge



ARME




PX1
(inkluderet)
047945

PX2
047938

PX3
047921

PX4
047914

ELEKTRODER OG CAPS



Kasketter type
F (x6)
049970

TILBEHØR



Simpel Auto-tilstand	Antal pletter før første klipning fra koldstart	Antal pletter mellem to klip efter start
0,6 mm + 0,6 mm	139	27
0,8 mm + 0,8 mm	93	23
1 mm + 1 mm	60	15
1,2 mm + 1,2 mm	42	10
1,5 mm + 1,5 mm	26	8
2 mm + 2 mm	16	4

Multiple Auto-tilstand	Antal pletter før første klipning fra koldstart	Antal pletter mellem to klip efter start
0,6 mm + 0,6 mm	50	12
0,8 mm + 0,8 mm	37	9
1 mm + 1 mm	30	8
1,2 mm + 1,2 mm	24	7
1,5 mm + 1,5 mm	19	5
2 mm + 2 mm	11	3

50/60 Hz	I _{2CC}	I _{2p}	mm	U ₂₀	IP	Cable ↔ m	Ø mm ²	100 % CU	36x29x10 cm	10 kg
1 x 230V	16A	6 300A	700A	2+2 mm	2,45V	20	2.5	3x2,5	OK	10 kg