

GYSMATIC XL AIR 3/9-13G TRUE COLOR



REF. 065727

Der GYSMATIC 3/9-13G AIR XL ist ein Schweißhelm, der mit einem Atemschutzsystem mit unterstützter Belüftung ausgestattet ist. Dieses 2-in-1-Modell schützt die Augen vor IR-/UV-Strahlen beim Schweißen sowie die Atemwege des Benutzers.

MERKMALE

- **4 mögliche Einstellungen:**
 - Farbton 9 bis 13
 - Empfindlichkeit und Verzögerung
 - Schleifmodus (Grind)
- **Optimale Sicht:** XL-Bildschirm
- **Hohe Empfindlichkeit:** dank 4 Sensoren
- **Ausgezeichnete Klassifizierung :** optische Klasse 1/1/1/2 (EN379) für gute Bildtreue
- **Heller Farbton 3:** hervorragende Sichtbarkeit im hellen Zustand zur Vorbereitung des Schweißens
- Geschwindigkeit **Verdunkelung** sehr schnell: 0.04 ms
- **Atemschutzsystem** unter ventilatorunterstützt
- **TRUE COLOR Technologie :** Farbwiedergabe realer und detaillierter als herkömmliche Filter



Lieferumfang:
 - GYSMATIC 3/9-13G XL AIR Maske + Haube
 - Atemschutzsystem (Filter + gepolsterter Gürtel, Schlauch)
 - Lithiumbatterie + Ladegerät
 - Gurtzeug / Flowmeter
 - Standard-Kopfband



Klassisch
★

TrueColor
★★★★

ATEMSCHUTZ

- **Filterklassifizierung:** TH2 P R SL (TH3 als Option, Ref. 065734)
- **Digitale Anzeige** der Batterielebensdauer und des Sättigungszustands des Filters.
- **3 Luftstrom:** 170 l/min, 200 l/min und 230 l/min.
- **Gepolsterter Gürtel**, der den Motor eng am Körper fixiert.
- **Akustischer und optischer Alarm** (Filterverstopfung / niedriger Akkustand).
- **Bis zu 8 Stunden Laufzeit** (Lithium-Akku), perfekt geeignet für lange Arbeiten.
- **Kompakte und robuste Einheit**, ausgestattet mit einem Funkenschutz.

MASKE

Schutzgrad UV/IR	DIN 15
Klassifizierung	1/1/1/2
Heller Farbton	3
Dunkler Farbton	9 > 13
Reaktionszeit	0,04 ms
Rückkehrzeit zum Hellen	0,1 > 0,9 Sek.
Sichtfelder	100 x 60 mm
Energie	Solar + 2 Batterien (CR 2450*2)
Gewicht	580 g
Einstellungen	Empfindlichkeit, Verzögerung, Farbton, Schleifen
Lichtsensoren	4
Anwendungsbereiche	MMA 5 ▶ 400 / WIG 2 ▶ 300 / MIG-MAG 5 ▶ 500
Normen	CE / EN 175B / EN 166 / EN 379

ATEMSCHUTZ

Luftstrom	(2)	170 l/min
	(2-1)	200 l/min
	(1-2-1)	230 l/min
Akkulaufzeit*	(2)	> 8 h
	(2-1)	> 6 h
	(1-2-1)	> 4 h
Wasserdichtheit		98 % (TH2)
Filtereffizienz		99,996 % bei 0,3 µm
Geräusch		73 dB max
Ladezeit		3 - 4 h
Akkutyp		Li-Ion
Gürtelgröße		900 mm - 1300 mm
Gewicht		1,7 kg
Norm		EN 12941

*Die Arbeitsdauer hängt vom gewählten Modus und der Sauberkeit des Filters ab.

ZUBEHÖR


Tasche für Maske Schweißen
043299




Rucksack für die Maske
066656



Schweißhemmendes Stirrband
043466



GLAS



114 X 133 (x10)	106 X 166 (x10)
043893	043886



Lupe (x1)
zoom x2
042780

zoom x3
064140

TH2: 038424
TH3: 065734



x5
038417