

Τα τελευταία μας μηχανήματα 2 σε 1 για την αφαίρεση βαθουλωμάτων. Το COMBISPOT 230 V επιτρέπει στους χτυπητές ταμπλό να εκτελούν εργασίες αφαίρεσης βαθουλωμάτων τόσο σε ατσάλινα όσο και σε αλουμινένια αμαξώματα αυτοκινήτων χωρίς να χρειάζεται απογύμνωση ή αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων. Εγγυάται εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου χάρη στον εργονομικό φακό του για χαλυβουργίες καθώς και στον εξειδικευμένο φακό του για αλουμίνιο.



①



②



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΒΑΘΟΥΛΩΤΗΡΑ

Δύο ρυθμιζόμενες παράμετροι ρύθμισης:

- το επίπεδο ισχύος εξόδου (επιλέξτε μεταξύ 11 επιπέδων)
 - το χρησιμοποιούμενο εργαλείο (επιλέξτε μεταξύ επτά εργαλείων)
- => **Δεν χρειάζεται να επιλέξετε το ρεύμα συγκόλλησης ή το χρόνο συγκόλλησης.**

Πυρσός με χειροκίνητη σκανδάλη:

Χειροκίνητο πιστόλι: η διαδικασία συγκόλλησης πραγματοποιείται όταν πατηθεί η σκανδάλη και το εργαλείο έχει έρθει σε επαφή με το υπό ίσιωμα τεμάχιο.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ:

Το COMBISPOT 230 V παραδίδεται με :

Για εργασίες με χάλυβα:

- Ένα καλώδιο γείωσης ⑤ (2 m / Ø 70 mm² καλώδιο με σύνδεσμο)
- Ένας φακός πολλαπλών λειτουργιών ④ (2 m / Ø 70 mm² καλώδιο με σύνδεσμο):
 - καρφιά συγκόλλησης, πριτσίνια, δακτύλιοι και ροδέλες
 - συρρίκνωση επαφής, στυλό γραφίτη
- ένα πλήρες κουτί εξαρτημάτων και αναλωσίμων (PN. 050075 : κουτί εξαρτημάτων spotter ④) Καλώδιο τροφοδοσίας: 8 m

Για εργασία με αλουμίνιο:

- Ένας πυρσός για συγκόλληση πείρων M4 ③ (καλώδιο 3 m / Ø 25 mm² με σύνδεσμο):
 - Αλουμίνιο μαγνήσιο
 - Αλουμίνιο πυρίτιο
- Ένας ορειχάλκινος σύνδεσμος τριών ακίδων ⑥ τοποθετείται στο φλόγιστρο για γρήγορη, άμεση επαφή με την περιοχή που επισκευάζεται.
- Ένα πλήρες κιβώτιο εξαρτημάτων και αναλωσίμων (PN. 050020 : κιβώτιο αναλωσίμων αλουμινίου ②)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΑΒΗΧΤΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Έλεγχος με μικροεπεξεργαστή και ψηφιακή οθόνη:

- Η τάση μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 50 - 200 V (το μηχανήμα θα θυμάται και θα εμφανίζει την προηγούμενη τάση) και το επίπεδο ισχύος μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 0 - 10.
- Ανίχνευση παρουσίας καρφιών.
- Κατάλληλο για πυρσό, τρίποδη, χάλκινη ζεύξη.

Τεχνολογία : ισχυρή τεχνολογία χωρητικής εκφόρτισης (66 mF) για τη συγκόλληση καρφιών M4 σε όλα τα φύλλα αλουμινίου AISI και AIMg.

ΕΠΙΛΟΓΗ



**ΠΛΗΡΗΣ SPEEDLINER
COMBI 230 E PRO**

Κωδ: 074491

	I_2 MAX	SYNERGIC		SEPARATE CABLE GUN	U_2		I RMS		
50/60hz			ACIER/STEEL ALU		V	A	A		cm/kg
230 V	3800 A (steel) 13 000 A (alu)	•	manuel automatic	-	7,4 (steel) 50>200 (alu)	16	2800 (steel)	OK OK	45x43x29 / 49,7