

Ο κατακόρυφος φορτιστής GYSFLASH 103.24 CNT FV, ειδικά σχεδιασμένος για τοποθέτηση σε τοίχο ή σε ανελκυστήρα αυτοκινήτου, είναι ένας φορτιστής υψηλής ισχύος 100 A με τεχνολογία inverter. Επιτρέπει τη διατήρηση ενός αγωγού 6 V, 12 V, 16 V και 24 V της μπαταρίας λιθίου ("τυπική" μπαταρία ιόντων λιθίου-φωσφορικού ιόντος λιθίου-σιδήρου) σε απόλυτα σταθεροποιημένη τάση κατά τη διάρκεια των διαγνωστικών φάσεων. Θα παρέχει τον καλύτερο κύκλο φόρτισης που συνιστάται για τη συντήρηση των πιο προηγμένων οχημάτων της αγοράς. Η συνδεσιμότητά του μέσω USB το καθιστά 100% παραμετροποιήσιμο.

## 4 ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- **Φόρτιση:** για μπαταρίες μολύβδου ή λιθίου 6, 12, 16 ή 24 V από 5 έως 1200 Ah.
- **Διαγνωστικό:** υποστηρίζει μπαταρίες οχημάτων έως 100 A σε διαγνωστικό στάδιο, σε συνεργεία συντήρησης.
- **Εκθεσιακός χώρος:** παρέχει αντιστάθμιση ισχύος κατά τη χρήση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων ενός οχήματος επίδειξης. Διαχειρίζεται επίσης τη βέλτιστη φόρτιση της μπαταρίας.
- **Tester:** Σας επιτρέπει τον έλεγχο της τάσης της μπαταρίας, αξιολογεί το σύστημα εκκίνησης (μπαταρία μίζας) και την κατάσταση του εναλλάκτη του οχήματος.

## 100% CONNECTED

- Προσθήκη, διαγραφή ή τροποποίηση τρόπων και προφίλ φόρτισης μέσω USB.
- Αρχεία διαμόρφωσης προσαρμοσμένα στην εφαρμογή σας.
- Ανάκτηση του ιστορικού φόρτισης και των δεδομένων σε στικ USB και χρήση τους σε λογιστικό φύλλο.
- Σύνδεση πρόσθετων μονάδων (εκτυπωτή, αναγνώστη γραμμωτού κώδικα κ.λπ.) μέσω της ειδικής υποδοχής μονάδων (SMC: Smart Module Connector).

## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΛΕΞ

- Συνδεδεμένος φορτιστής με ρυθμιζόμενη τάση από 6 έως 24 V, ο GYSFLASH 103.24 CNT συντηρεί **όλους τους τύπους μπαταριών έλξης (μολύβδου ή λιθίου).**
- **2 προφίλ φόρτισης (μεταξύ 12 διαθέσιμων)** και **μια διαμόρφωση** που αναπτύχθηκε από τους μηχανικούς της Gys (μπορεί να μεταφορτωθεί από την ιστοσελίδα) είναι αφιερωμένη στις μπαταρίες περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων, ανυψωτικών μηχανημάτων, καθαριστικών μηχανημάτων κ.λπ.

	Ο χρόνος φόρτισης μιας μπαταρίας έλξης εξαρτάται από τη χωρητικότητά της				
	6 ώρες	8 ώρες	10 ώρες	12 ώρες	14 ώρες
Υγρό (Ah)	490	680	900	1160	1500
GEL (Ah)	-	500	630	760	900

## ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής και την απόδοση των μπαταριών μολύβδου (gel, AGM, υγρών, ασβεστίου κ.λπ.) και λιθίου (ιόντων λιθίου "standard" φωσφορικού λιθίου-σιδήρου).
- Ειδική καμπύλη φόρτισης σε **8 βήματα** (μόλυβδος) ή **9 βήματα** (λιθίο) χωρίς επίβλεψη.
- Ανάκτηση βαθιά αποφορτισμένων μπαταριών >2 V (αυτόματη ανάκτηση SOS).

## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- **FV Flexible Voltage,** ο φορτιστής λειτουργεί με τάση τροφοδοσίας μεταξύ 85 και 265 V.
- **Έλεγχος και βαθμονόμηση των καλωδίων.**
- **Κλειδωμα,** αποφεύγεται ο κίνδυνος ακατάλληλου χειρισμού, ιδανικό για γκαράζ και εκθεσιακούς χώρους.

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το GYSFLASH 103.24 CNT προστατεύει τα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος, προστατεύει από παραβιάσεις και αποτρέπει την υπερθέρμανση των εσωτερικών ηλεκτρονικών συστημάτων χάρη στον ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας.

## ΕΜΠΕΙΡΗ ΔΙΑΪΣΤΘΣΗ

- Συμπαγής και στιβαρός σχεδιασμός με τύλιγμα καλωδίων στο μπροστινό μέρος και μαξιλαράκια για απορρόφηση κραδασμών και κραδασμών.
- Προαιρετική επιτοίχια στήριξη με συρόμενο σύστημα ή μαγνητική (MagnetFix 50).



Συνοδεύεται από:



Σφιγκτήρες  
5m - 25mm2



Επιτοίχια  
στήριξη



Διαισθητικό περιβάλλον εργασίας  
διαθέσιμο σε 22 γλώσσες

## ΑΞΕΣΟΥΑΡΙΑ



MagnetFix 50  
029637



Καλώδιο REMA  
025714



Καλώδιο NATO  
025707

V	50/60 Hz	⚡	I <sub>charge</sub>	Charge	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	150 A	2.5 m
6/12 V	100-127 V AC	1500 W	100 A	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU <sub>o</sub> I <sub>o</sub> U	68 A	100 A	6.5	340 x 150 x 250	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
	220-240 V AC							79 A	100 A						
16/24 V	100-127 V AC	3200 W	50 A	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU <sub>o</sub> I <sub>o</sub> U	47 A	50 A	6.5	340 x 150 x 250	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
	220-240 V AC							72 A	95 A						