

GYSMI 130P

- Μονάδα συγκόλλησης με τεχνολογία inverter που ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή.
- Η δυναμική του τόξου του προϊόντος είναι μοναδική και επαναστατική στην αγορά.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους τους τύπους ηλεκτροδίων: ρουτίλιο, βασικό, ανοξείδωτο χάλυβα, χυτοσίδηρο σε συνεχές ρεύμα.
- Πολύ εύχρηστο, χάρη στο μικρό του βάρος (2,9 kg), τον εξαιρετικά μειωμένο όγκο του και την πολύ χαμηλή του κατανάλωση.

• MMA

- ✓ Άμεση εκκίνηση χάρη στην πολύ υψηλή τάση χωρίς φορτίο
- ✓ Σταθερή ισχύς συγκόλλησης
- ✓ Πολύ ομαλή τήξη λόγω του συνεχούς ρεύματος.
- ✓ Αναισθησία στις διακυμάνσεις του ρεύματος τροφοδοσίας ή στο μήκος του τόξου.
- ✓ Πολύ καλή διείδυση και τέλεια σταθερότητα τόξου.

• ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ **ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΞΟΥ** : ακριβής αύξηση του ρεύματος σε δύσκολες καταστάσεις συγκόλλησης.
- ✓ **ΘΕΡΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ** : αυξημένη ισχύς κατά την εκκίνηση
- ✓ **ΑΝΤΙ ΚΟΛΛΗΜΑΤΟΣ** : διαδικασία κατά του κολλήματος.



LCD TECHNO 11



Υψηλής ποιότητας LCD: Προστασία UV/IR

DIN 15

Οπτικό πεδίο : 98 x 35 mm



Συνολικό βάρος: 400 g



Τροφοδοσία: Ηλιακή

Φίλτρο:

- Αρχική απόχρωση : 3
- Απόχρωση συγκόλλησης: 11
- Χρόνος αντίδρασης τόξου ≤ 0,6 ms
- Ιδανικό για MMA/MIG-MAG/TIG : από 10 έως 200 A



Κωδ. 031449

Παραδίδεται σε δέσμη με:

- Καλώδιο γείωσης (1,6m/ø16mm²)
- Υποδοχή ηλεκτροδίου (2m/ø16mm²)
- Κράνος Techno 11 TRUE COLOR



Κωδ. 029972

Παραδίδεται σε βαλίτσα με:

- Καλώδιο γείωσης (1,6m/ø16mm²)
- Υποδοχή ηλεκτροδίου (2m/ø16mm²)

50/60 Hz	+AM-	jeg ₂	min>maks	EN60974-1 (40 °C)						jegA (60 %)	X% (12 maks)	U ₀	cm/kg	Beskyttet og kompatibel STRØMGENERATOR (-15 %)
				Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4	Ø5					
230V 1~	13A	10-130A	20-200A	62	50	47	24	-	-	45A	5 %	80V	10x17x25 2.9	4 kW 5,0 kVA