

Το AUTOPULSE 320-T3 είναι μια ψηφιακή γεννήτρια διπλών παλμών MIG/MAG με 3 ενσωματωμένους τροφοδότες σύρματος. Πρόκειται για μια εξαιρετικά προηγμένη μηχανή με 68 συνεργατικές καμπύλες που παρέχουν εξαιρετική ποιότητα τόξου. Ευπροσάρμοστο, μπορεί να κρατήσει 3 διαφορετικούς πυρσούς για συγκόλληση χάλυβα, αλουμινίου και συγκόλληση με συγκόλληση (CuSi3/CuAl8). Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον εργασίας και η πολύ ακριβής τροφοδοσία σύρματος καθιστούν την ποιότητα της συγκόλλησης σε πολύ λεπτά φύλλα εξαιρετική.



Παραδίδεται με 3 πυρσούς (250 A - 3 m) :

- Πυρσός MIG/MAG (Ø 1.0)
- Πυρσός MIG/MAG (Ø 0.8)
- Πυρσός ALU (Ø 1.2)

+ πάνω από το στήριγμα του πυρσού που κρέμεται συμπεριλαμβάνεται



3 επίπεδα διεπαφής με τον πελάτη :

- **EASY** (απλουστευμένη ενότητα)
- **EXPERT** (πλήρης ενότητα)
- **AVANCÉ** (ειδικές εφαρμογές)

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ MIG/MAG

- **Διεργασίες συγκόλλησης** : Standard, Pulse, Pulse in Pulse και Manual.
- **Τρόποι ενεργοποίησης σκανδάλης** : 2T, 4T, SPOT, DELAY και λειτουργία TACK.
- **Ακριβής έλεγχος του κύκλου συγκόλλησης** : CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgaz, κ.λπ.
- **Συγκόλληση MIG/MAG** :
 - σύρμα χάλυβα Ø 0,6 / 1,0 mm
 - σύρμα ανοξειδωτού χάλυβα Ø 0,8 / 1,0 mm
 - σύρμα αλουμινίου Ø 0,8 / 1,0 / 1,2 mm
- **Λειτουργία συγκόλλησης** :
 - σύρμα CuSi και CuAl Ø 0,8 / 1,0 mm

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

- Οι συνεργατικές καμπύλες **68** εγγυώνται μια εξαιρετική συγκόλληση χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο εύρος υλικών, μεγεθών σύρματος και αερίων.
- Η ολοκληρωμένη συνεργική λειτουργία καθορίζει αυτόματα τις καλύτερες ρυθμίσεις συγκόλλησης, αλλά επιτρέπει επίσης στον χρήστη να τις προσαρμόσει (ταχύτητα τροφοδοσίας σύρματος, τάση, ρεύμα, αυτονομία).

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

- **4 μικροεπεξεργαστές** αυξάνουν την ταχύτητα υπολογισμού και τη γενική αποδοτικότητα της μηχανής.
- **Πολύ υψηλή τάση τόξου** εγγυάται εύκολη ανάφλεξη και εξαιρετική απόδοση τόξου σε όλους τους τύπους μετάλλων.
- **3 ηλεκτρονικά** ρυθμιζόμενοι τροφοδότες σύρματος εφοδιασμένοι με 4 κινητήριους κυλίνδρους ο καθένας.
- Μπορούν να συγκρατήσουν έως και 3 ρολά σύρματος διαμέτρου 200mm.
- **Αυτόματη ανίχνευση των πυρσών** όταν πατηθεί η σκανδάλη.
- Πάνω από το κρεμαστό στήριγμα πυρσού (x3) και κράνος συγκόλλησης.
- Συμβατό με πυρσούς Push Pull (24 V).
- Συμβατό με καρουλιέρες και ιδανικό για μαλακό σύρμα αλουμινίου (AlSi5 / AlSi12).

ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΕΠΑΦΉ

- **Νέο και απλουστευμένο περιβάλλον εργασίας** σχεδιασμένο ειδικά για χρήση από το προσωπικό των συνεργείων αμαξωμάτων.
- **Έγχρωμη οθόνη XL** για τη ρύθμιση και τον έλεγχο του κύκλου συγκόλλησης με μεγάλη ακρίβεια.
- 2 τροχοί κύλισης και 4 κουμπιά για εύκολη πλοήγηση στα διάφορα μενού.
- **Πλήρης ενημέρωση** του μηχανήματος και των προγραμμάτων του μέσω ενός απλού USB stick.
- Διαθέσιμη αποθήκευση για έως και **500 προγράμματα συγκόλλησης** για επαναλαμβανόμενες εργασίες.

ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟ

- Ενισχυμένο περίβλημα.
- Βαθμός προστασίας IP23.
- Χαμηλή βάση κατάλληλη για 2 φιάλες αερίου (2x4m3).

ΑΞΕΣΟΥΑΡ (ΕΠΙΛΟΓΕΣ)



Πυρσός Push Pull

046283 4 m 3 kg 220 A (20%) ⚡ 0,8 → 1,2



Πυροσβεστικό πιστόλι

041486 4 m 3 kg 150 A (60%) ⚡ 0,6 → 1,0



Κουτί με άκρες επαφής MB15 / MB25 - 250 A 037458

50/60 Hz	A	min → max	Ø mm	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C)	U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
400 V 3~	16	15 → 320	0.6 → 1.2	200		0.5 → 20		X (40°C)	V	88 x 63 x 93	64	IP 23	24 kVA
					50 W		1.0 1.2		260 A @ 60% 240 A @ 100%	82.4			