

## 2 en 1 : Arrancador y alimentación 12V.

- Arranca instantáneamente las motos, los vehículos, autocaravanas, puesto que está sin riesgo para el electrónico embarcado del vehículo.
- Alimenta todos los aparatos eléctricos en 12V DC, gracias a su batería interna 28 Ah.
- Luz complementaria para facilitarle la visibilidad durante la intervención.








### ARRANCADOR AUTONOMO

- ✓ Batería agotada : GYSPACK 750 arranca instantáneamente los vehículos ligeros, autocaravanas, furgones, de tecnología gasolina y diesel (corriente de arranque 750A/2500A en piko).



### ALIMENTACION ELECTRICA

- ✓ Gracias a su **poderosa batería integrada 28 Ah**, el GYSPACK 750 se convierte en distribuidor de alimentación autónomo 12V para todos los aparatos eléctricos : televisión, lámpara, ordenador portátil ...

	4 W 72 h		15 W 19h	
	9 W 32 h		24 W 12 h	80 W 3.5 h



### LUZ COMPLEMENTARIA

- ✓ Una intervención en la oscuridad, el GYSPACK 750 es dotado de una lámpara constituida de 7 LED alta luminosidad.




### PROBADOR INTEGRADO

- ✓ El GYSPACK 750 tiene una pantalla que indica el estado de carga de la batería interna.



#### Batería espiral interna AGM



- ✓ GRAN POTENCIA ARRANQUE
- ✓ RESISTENCIA Y MAYOR LONGEVIDAD

1.3 m - 25 mm<sup>2</sup>  600 A

#### Incluye



Cargador de 12 V  
ref. 054684

#### Fusibles (no incluidos)



200 A (x2)  
ref. 054547

### PROBADOR INTEGRADO

- ✓ **Cargador automático 230V / 12V Floating** : para una **carga** de la batería interna **sin vigilancia**.
  - recarga la batería a 100%, preserva su duración de vida y su rendimiento.
  - Puede quedarse conectado permanentemente al sector (ponerlo en carga después de cada uso).
- ✓ **Interruptor de batería ON/OFF**, protección en caso de errores de manipulación.
- ✓ **Alarma sonora contra las inversiones de polaridad.**
- ✓ **Cables de cobre 2 x 1.30m, ø 25mm<sup>2</sup> con pinzas 600 A aisladas.**
- ✓ **Equipado de dos fusibles traseros** (fusibles de recambio suministrado)



INSIDE	START 				TEST 		PROTECTION			POWER SUPPLY 			
	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery						cm				
28 Ah	12 V	750 A	1450 A	2500 A	•	EKSTERN 12V DC / 2A DC	•	•	12 V DC	2x200 A	36 x 20 x 43	14	