

Meie uusimad 2-in-1 mölkide eemaldamise masinad. COMBISPOT 230 V võimaldab paneelipeksjatel teostada nii terasest kui ka alumiiniumist autode kere mölkide väljatõmbamist ilma, et oleks vaja osad lahti võtta või lahti võtta. Garanteeritud raha- ja aja kokkuhoid tänu ergonomilisele tõrvikule teraskonstruktsioonidele ja spetsiaalsele alumiiniumitõrvikule.



## TERASEST MÖLKIDE VÄLJATÕMBAJA OMADUSED

### Kaks reguleeritavat seadistamisparameetrit:

- väljundvõimsuse tase (valida 11 taseme vahel)
  - kasutatav tööriist (valida seitsme tööriista vahel)
- => keevitusvoolu või keevitusaega ei ole vaja valida.

### Käsitsi käivitav püstol:

**Käsitsi käivitav püstol:** keevitusprotsess toimub siis, kui päästikule vajutatakse ja tööriist on jõudnud kokkupuutesse sirgitatava detailiga.

## ALUMIINIUMIST MÖLKIDE VÄLJATÕMBAJA OMADUSED

### Mikroprotsessorjuhtimine ja digitaalne ekraan:

- Pinge on reguleeritav vahemikus 50 - 200 V (masin mäletab ja kuvab eelmise pinge) ja võimsustaset saab seadistada vahemikus 0 - 10.
- Täkkide kohaloleku tuvastamine.
- Polturile sobiv, kolmepoolne, vaskühendus.

**Tehnoloogia :** võimas mahtvuslik tühjenemistehnoloogia (66 mF) M4-tippide keevitamiseks kõikidele AISI- ja AlMg-alumiiniumilehtedele.

## TOIDUD:

COMBISPOT 230 V tarnitakse koos :

### Töötamiseks terasega:

- Üks maanduskaabel ⑤ (2 m / Ø 70 mm<sup>2</sup> kaabel koos pistikuga)
- Üks multifunktsionaalne taskulamp ④ (2 m / Ø 70 mm<sup>2</sup> kaabel koos pistikuga):
  - keevitusnõelad, neetid, rõngad ja seibid
  - kontaktsurve, grafiitpliats
- täielik tarvikute ja kulumaterjalide kast (PN. 050075 : spotteri tarvikute kast ①) Toiteallikas: toitekaabel: 8 m

### Töötamiseks alumiiniumiga:

- Üks põleti M4-poltide keevitamiseks ③ (3 m / Ø 25 mm<sup>2</sup> kaabel koos pistikuga):
  - Alumiinium-magneesium
  - Alumiinium-silitsium
- Messingist kolmepoolne ühendus ⑥ see on paigaldatud põletile kiireks otsekontaktiks parandatava alaga.
- Täielik tarvikute ja tarvikute kast (PN. 050020 : alu tarvikute kast ②).

## OPTION



### TÄIELIK SPEEDLINER COMBI 230 E PRO

Ref: 074491

	$I_2$ MAX	SYNERGIC		SEPARATE CABLE GUN	$U_2$		I RMS				
50/60hz			ACIER/STEEL		V	A	A			cm/kg	
230 V	3800 A (steel) 13 000 A (alu)	•	manuel	ALU	-	7,4 (steel) 50>200 (alu)	16	2800 (steel)	OK	OK	45x43x29 / 49,7