


NOMAD POWER 300 on liitiumil põhinev toiteplokk, mis ühendab endas 3 funktsiooni :

- 12 V sõidukite võimendi (*mootorratas, quad, kergsõiduk*).
- autonoomne toiteallikas väikestele elektroonikaseadmetele.
- avariilamp.

LIITIUM AKU BOOSTER

Selle **liitiumaku** (LiCoO₂) annab sellele erakordse võimsuse ja suuruse suhte (*stardivool: 300 A*).
See käivitab sõidukid, mis on varustatud tühjenenud 12 V akuga (*vedel, geel, AGM, Start&Stop*) mõne sekundiga ( ärge käivitage selle võimendiga liitium LiFePO₄ akusid, aku pinged ei ühildu).

START 									
12 V PETROL & DIESEL									

TURVALINE ALUSTAMINE

Nutikas hüppeliit kaitseb nii akut kui ka sõiduki elektroonikat:

- sädemevastane tehnoloogia,
- lühisekaitse,
- kaitse ümberpolaarsuse eest,
- kaitse liigse käivitusvoolu eest,
- kaitse võimendi temperatuuri tõusu eest.

MOBIILNE ENERGIAALLIKAS

Selle salvestusmaht (*2,5 Ah*) annab piisava autonoomia, et rahuldada igapäevaseid vajadusi, et püsida ühenduses (*telefon, tahvelarvuti*).

Varustatud **2 USB-porti** : 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A nutitelefoni, tahvelarvuti, GPS-i jne. laadimiseks.

KÕRGE HELEDUSEGA ABIVALGUSLAMP

Lisavalgustus (*1 led*) 3 valgusrežiimiga: tavaline, stroboskoop, SOS.

LCD-EKRAAN

NOMAD POWER 300 on varustatud LCD-ekraaniga, mis annab teavet :

- sisemise aku laadimisprotsendi kohta.
- erinevate kasutatavate sisend- ja väljundportide kohta.

NUTIKAS TOODE

Kerge (365g) ja kompaktne, sobib ideaalselt nii sõiduki kindalaekasse kui ka kohvrisse.



LCD EKRAAN



**Komplektis on ümbris
tarvikud**















Nutikas hüppeliides



Multiconnectors
USB-kaabel



Sigaretisüütaja adapter
laadimiskaabel

KÄIVITAMINE						SEADMED					SISEND / VÄLJUND			POWER BANK	LED	MÕÖTMED			
Lithium		I				J3s	SMART CABLE			KAABELID 			INPUT	OUTPUT					
Maht elemendi kohta	Täielik laadi- mine	Start	Cranking CC	Peak aku	USB-C					MICRO USB Type B	Lightning	5V-2A		12V	15V				
5 Ah 37 Wh	5 h	350 A	700 A	900 A	8000 J		-				5V-2A	2	5V-2A 5/9/12V-2A	-		3 režiimi : Light SOS SPOT	14.6 x 7.8 x 3.1	0.365	