

La gamme **Batium** pilotée par **micro-processeur** vous garantit le maximum d'**efficacité** et de **sécurité**.




**35 ▶ 225 Ah**  
GEL/AGM/VRLA/LIQUIDE



Ref. **024526**

Ref. **024588** 



**Charge automatique** : La charge est **sans surveillance**. Une fois la charge terminée, Batium maintient le niveau de charge et peut rester connecté à la batterie du véhicule en toute sécurité.



**Charge ultra-rapide** : **50% de gain de temps** par rapport à un chargeur conventionnel. Grâce au **courant moyen constant** délivré en phase « boost », Batium assure une charge ultra rapide.



**Charge à 100%** : Les chargeurs Batium assurent la **recharge complète de tout type de batterie au plomb : Gel, AGM, VRLA, Liquide (courbe IwUoU)**. Un chargeur standard "automatique" (courbe W2 ou WU) charge en général les batteries à 90%.



**Chargeur intelligent** : Piloté par microprocesseur, Batium analyse en permanence l'état de la batterie et régule la charge selon les besoins. Il compense automatiquement les fluctuations de tension secteur et indique les éventuelles erreurs de tension batterie.



**Décharges profondes** : Dans le cas de batteries fortement déchargées mais non détériorées, **Batium peut recharger dès 1V**. La plupart des chargeurs ne peuvent recharger ces batteries.




**Protection de l'électronique embarquée** : Inutile de déconnecter la batterie du véhicule. Il n'y a pas de tension aux pinces tant que la batterie n'est pas connectée.



**SOS RECOVERY** : Pour les batteries qui ont débuté un processus de **sulfatation** ne se rechargeront pas avec une charge normale. Le **SOS Recovery** de Batium enclenche alors un cycle spécifique de **charge de régénération**.

IwUoU



CE EN 60335-2-29

| 50/60Hz | 450W | 6-12-24V | 3 | EFFICACE /RMS | MOYEN/AVERAGE |       |       |       | FUUSE | 21x36x14 cm | 8,5kg | SOS RECOVERY |
|---------|------|----------|---|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|--------------|
|         |      |          |   |               | Reg 1         | Reg 2 | Reg 3 | Boost |       |             |       |              |
| 230V    | 450W | 6-12-24V | 3 | 22A           | 7A            | 10A   | -     | 15A   | 30A   | 21x36x14 cm | 8,5kg | ✓            |