



Chargeur et testeur 12V pour batteries au plomb liquides ou gel.



CHARGEUR DE BATTERIE

- Charge automatique sans surveillance.
- Maintient la charge à 100% grâce au Floating Process.
- 2 allures de charge (2 A / 5.5 A).
- Visualisation de l'état de charge (3 voyants).
- Pour toutes les batteries de démarrage de 15 à 90 Ah (sans entretien ou liquide).
- Protection de l'électronique embarquée : limiteur automatique de surtensions.
- Inutile de déconnecter la batterie du véhicule pendant la charge.



TESTEUR

- Grâce à ses 3 voyants test, vérifier immédiatement le niveau de charge de votre batterie.



Logement pour rangement des câbles et pinces.

PROTECTION GÉNÉRALISÉE



- Protection contre les inversions de polarités, courts circuits, les surcharges.
- Avertisseur sonore contre les inversions de polarités.
- Pinces de charge entièrement isolées.

CE - EN 60335-2-29

					Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)		IP		
50-60hz		12 V	MIN. Ah MAX.	Reg			fuse		cm	kg
230 V	120 W	12 V	15-90 Ah	2 A	8 A	2-5.5 A	15 A	20	12 x 17 x 29	3.4

Made in China

www.gys.fr