

Naši najnoviji, 2-u-1 strojevi za izvlačenje udubljenja. COMBISPOT 230 V omogućuje izbijanju panela izvođenje operacija izvlačenja udubljenja na čeličnoj i aluminijskoj karoseriji automobila bez potrebe za skidanjem ili rastavljanjem dijelova. Zajamčena ušteda novca i vremena zahvaljujući ergonomskom gorioniku za čelične konstrukcije kao i specijaliziranom aluminijskom gorioniku.



KARAKTERISTIKE ČELIČNOG POVLAKAČA ZA UDUBLJENJA

Dva podesiva parametra postavke:

- razina izlazne snage (odaberite između 11 razina)
- alat koji se koristi (odaberite između sedam alata)

=> **Nema potrebe za odabirom struje zavarivanja ili vremena zavarivanja.**

Svjetiljka s ručnim aktiviranjem:

Ručni pištolj: proces zavarivanja se odvija kada se pritisne okidač i kada alat dođe u kontakt s dijelom koji se ravna.

KARAKTERISTIKE ALUMINIJSKOG IZVLAKAČA

Mikroprocesorsko upravljanje i digitalni zaslon:

- Napon se može podesiti između 50 - 200 V (stroj će zapamtiti i prikazati prethodni napon), a razina snage može se postaviti između 0 - 10.
- Detekcija prisutnosti klina.
- Tropolna, bakrena spojka prikladna za plamenik.

Tehnologija: tehnologija snažnog kapacitivnog pražnjenja (66 mF) za zavarivanje M4 klinova na sve AISi i AlMg aluminijske ploče.

ISPORUČEN SA:

COMBISPOT 230 V se isporučuje sa:

Za rad sa čelikom:

- Kabel za uzemljenje ⑤ (2 m / Ø 70 mm² kabel s konektorom)
- Jedna višenamjenska svjetiljka ④ (2 m / Ø 70 mm² kabel s konektorom):
 - zavarivanje klinova, zakovica, prstenova i podložaka
 - kontaktno skupljanje, grafitna olovka
- kompletna kutija s priborom i potrošnim materijalom (PN. 050075 : kutija s priborom za spottere ①) Kabel za napajanje: 8 m

Za rad s aluminijem:

- Jedan plamenik za zavarivanje M4 klinova ③ (3 m / Ø 25 mm² kabel s konektorom):
 - Aluminij magnezij
 - Aluminij silicij
- Mjedena, tropinska spojnica ⑥ postavljena je na plamenik za brz, izravan kontakt s područjem koje se popravlja.
- Potpuna kutija za pribor i potrošni materijal (PN. 050020: aluminijska kutija za potrošni materijal ②)

OPCIJA



KOMPLETAN SPEEDLINER COMBI 230 E PRO

Ref: 074491

50/60hz	I ₂ MAX	SYNERGIC	ACIER/STEEL	ALU	SEPARATE CABLE GUN	U ₂	AM	I RMS	OK	OK	cm/kg
230 V	3800 A (steel) 13 000 A (alu)	•	manuel	automatic	-	7,4 (steel) 50>200 (alu)	16	2800 (steel)	OK	OK	45x43x29 / 49,7