

GYSMI 200P


- Jedinica za zavarivanje s inverterskom tehnologijom kojom upravlja mikroprocesor.
- Dinamika luka proizvoda jedinstvena je i revolucionarna na tržištu.
- Može se koristiti sa svim vrstama elektroda: rutil, bazična, nehrđajući čelik, lijevano željezo u istosmjernoj struji.
- Vrlo praktičan, zahvaljujući maloj težini (5 kg) i vrlo smanjenom volumenu.

• MMA

- ✓ Trenutačno pokretanje zahvaljujući vrlo visokom naponu praznog hoda
- ✓ Konstantna snaga zavarivanja
- ✓ Vrlo glatko topljenje zahvaljujući istosmjernoj struji.
- ✓ Nije osjetljiv na fluktuacije struje napajanja ili na duljinu luka.
- ✓ Vrlo dobro prodiranje i savršena stabilnost luka.

• IMOVINA

- ✓ **ARC FORCE:** točno povećanje struje kod teškog zavarivanja situacija.
- ✓ **HOT START:** povećana snaga pri pokretanju
- ✓ **ANTI STICKING:** postupak protiv lijepljenja.



LCD TECHNO 9-13 TRUE COLOR

 **LCD visoke kvalitete:** UV/IR DIN 15 zaštita
Vidno polje: 92 x 42 mm

 **Ukupna težina:** 440 g

 **Napajanje:** solarno

Filtar:

- Početna nijansa: 4
- Sjenilo za zavarivanje: 9/13
- Vrijeme reakcije luka ≤ 0,3 ms
- Idealno za MMA/MIG-MAG: od 5 do 400 A
- Idealno za TIG: od 5 do 300 A



Ref. 031579

Isporučuje se u paketu sa:




- Kabel za uzemljenje (1,6 m / Ø16 mm²)
- Držać elektroda (2 m / Ø16 mm²)
- LCD TECHNO 9/13 kaciga TRUE COLOR



Ref. 030794

Isporučuje se u koferu sa:

- Kabel za uzemljenje (1,6 m / Ø16 mm²)
- Držać elektroda (2 m / Ø16 mm²)

| 50/60 Hz | -AM+ | I ₂ |  | | | | | | | EN60974-1 (40 °C) | | U ₀ |  cm/kg |  Protected & Compatible Power Generator (+/- 15 %) |
|----------|------|----------------|---|----|------|------|----|----|-----------------------|-------------------------|-----|----------------|--|--|
| | | | Ø1,6 | Ø2 | Ø2,5 | Ø3,2 | Ø4 | Ø5 | I _A (60 %) | X% (I ₂ max) | | | | |
| 230V 1~ | 32A | 10-200A | 62 | 50 | 47 | 45 | 30 | 21 | 110A | 14 % | 72V | 14x18x27 5 | 7 kW 10 kVA | |