

Az EASYMIG 160 XL egy félautomata gép, amely egyesíti a MIG/MAG, a maghuzalos és az MMA hegesztési eljárásokat. A digitális kijelzőkkel ellátott felhasználóbarát interfésznek köszönhetően a feszültség és a vezetéksebesség beállításai könnyebben beállíthatók. Ultrakönnyű kialakítása rendkívül hordozhatóvá teszi. Az EASYMIG 160 XL acél, rozsdamentes acél és alumínium hegesztésére ajánlott.



Ultrakönnyű és hordozható

- **15,7 kg** tömeg.
- **Ergonomikus** fogantyú.

Erős építési minőség

- Megerősített mechanikus szerkezet.
- **A gumi lábak** elnyelik az ütések/rezgések.

Integrált huzaladagoló

- **Ø 200 (5 kg)** huzaltekercsek.
- **Ø 300 (15 kg)** huzaltekercsek.
- 2 tekercses huzalelőtoló motor
- Mellékelt görgők:
 - acél: 0,8
 - gáz nélkül: 0,9

MIG/MAG zseblámpa

- Kivehető **150 A - 2,5 m**-es égóvel szállítjuk, acélhoz szerelve.
- EURO zseblámpa a gyors össze- és szétszereléshez.

Digitális kijelzők

- Feszültség.
- Áram.

Könnyű beállítás



1. Manuálisan beállíthatja az ív dinamikáját. **(MIG-MAG)**
2. Vezeték sebességének kiválasztása **3-10 m/perc. (MMA)**
3. Állítsa be a feszültség kiválasztását **15-22 V. (MIG-MAG)**

Egyszerűsített kijelző



- 2 színű LED:
- Hővédelem figyelmeztető LED.
 - Bekapcsolás LED.

MIG/MAG - MMA

- Drót átmérő Ø 0,6 mm és 0,8 mm között.
- Elektróda Ø 1,6 mm és 3,2 mm között.

Polaritásváltó kábel

- **NEM GÁZ**-hegesztéshez.



Jellemzők



Inverter technológia biztosítja kiváló hegesztőáram minőség és alacsony elektromos fogyasztás.



Rutil elektródákat hegeszthet. Tapadásgátló (megakadályozza az elektródák betapadását az indításkor).



Hegeszthető:
- MIG/MAG vezeték gázzal
- MIG/MAG magos vezeték gáz nélkül

NINCS hegesztésre kész GAZ

Ez a folyamat lehetővé teszi:

- Hegesztés maghuzalal (polaritásváltás szükséges).
- Lehetővé teszi a kültéri hegesztést (a szél nem befolyásolja..).
- Fokozott hordozhatóság a gázpalackok hiánya miatt.
- Ideális kültéri munkákhoz vékony fémelemezen.

Magába foglalja

- **Földelő bilincs** (kábel 2 m / 16 mm²)
- **Elektródatartó** (kábel 2 m / 16 mm²)
- **MIG/MAG zseblámpa** (kábel 2,5 m)
- **Tartozékdoz**
 - Érintkezőcsúcs 0,9 mm.
 - Gázfúvóka «gáz».
 - Érintkezési csavarkulcs
 - Gáztömlő 1 m.
 - 2 bilincs a gáztömlőhöz.



50/60hz	MMA I ²	min▷max	Ømm		200	300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)				cm/kg
			GAS	NO GAS				Ø	Ø	IA (60%)	X% (I2 max)	IA (60%)	X% (I2 max)	
230V 1~	16A	20▷140A	30▷160A	0.6 - 0.8	0.9	✓	✓	0.8 - 0.9	0.8	95A	160A 20%	90A	140A 20%	55x44x25 / 15.7