

A GYSFLASH 15.24 Xtrem akkumulátortöltő a mechanikus és elektronikus tervezés csúcsát képviseli. A rendkívül igényes környezetekben, például kőbányákban, erősen szennyezett területeken vagy katonai környezetben való működésre tervezett töltő ütésálló és védett a fröccsenő anyagokkal vagy folyadékokkal szemben (IP65). Alkalmas 12 V-os és 24 V-os ólomakkumulátorok feltöltésére, és 15 A töltési áramerősséggel rendelkezik, ami a legtöbb jármű (üzemek, teherautók, tartályok, személygépkocsik, traktorok...) karbantartásához kellően kényelmes.

## NAGY TELJESÍTMÉNYŰ TECHNOLÓGIA

- **Magas hatásfok**, 15 A üzemi 100 % (40 °C) mellett.
- **Ventilátor nélküli technológia**: nincs külső szellőzés, nincs porszívargás.
- **2 töltési mód**:  
Pb (14,4 V / 15 A max.): 12 V-os ólomakkumulátorok töltésére 10 Ah-tól 240 Ah-ig.  
Pb (28,8 V / 15 A max.): 24 V-os ólomakkumulátorok töltésére 10 Ah-tól 240 Ah-ig.
- **3 töltési áram**: 5 A, 10 A és 15 A. A felhasználó az akkumulátor technológiájának és kapacitásának megfelelően választhatja ki a töltőáramot.
- **Supply mód**, a töltőt stabilizált tápegységgé alakítja át, hogy az akkumulátor cseréjekor megőrizze a jármű memóriáját.

## ELLENÁLL A SZÉLSŐSÉGES KÖRÜLMÉNYEKNEK

- **Ütésálló**, kompakt és robusztus ház, elől kábeltárolóval.
- Párnák az ütés- és rezgéselnyeléshez.
- Por és mikroszkopikus maradványok, valamint minden irányból érkező vízsugár ellen védett töltő (**IP65**).
- Fali rögzítés csúszka rendszerrel vagy opcionális mágnessel (MagnetFix)...
- Rendkívül ellenálló, biztonságos és erős áramokkal szemben is ellenálló.

## SPECIÁLIS FUNKCIÓK

- **Automatikus újraindítás áramkimaradás esetén a beállítások tárolásával.**
- A kábelek ellenőrzése és **kalibrálása** az optimális akkumulátortöltés érdekében (kábelcseré esetén újkalibrálás).
- Lehetőség a **kényszeröltésre**, ha az akkumulátor feszültsége 1 V-nál kisebb.

## 100% AUTOMATIKUS TÖLTÉS

- **Meghosszabbítja az ólomakkumulátorok (zselés, AGM, folyékony, kalcium stb.) élettartamát** és teljesítményét.
- Speciális töltési görbe 6 lépésben (ólomakkumulátor) felügyelet nélkül.
- Akkumulátor töltés 1 V-tól.

## ULTRA-SECURE

- **A jármű fedélzeti elektronikájának védelme**: védelem a rövidzárlat, a polaritás megfordítása és a túltöltés ellen. Szikraelhárító rendszer.
- **Automatikus készenléti üzemmód** az akkumulátor leválasztása esetén.
- **Beépített hőmérséklet-érzékelő** az akkumulátor töltési feszültség szintjének beállításához.
- **Egyszerűsített interfész** a felhasználói hibák elkerülése érdekében.
- Megfelel a **katonai szabványnak** VG 96960.




### Szállítás:

	Dupla szigetelésű kábel a 028760 hivatkozással is kapható
5 m - 4 mm <sup>2</sup>	
	Robusztus és biztonságos 2 pontos csatlakozás
	Falra szerelhető
x2	x2

## KIEGÉSZÍTŐK (OPCIÓK)

Támogatás  
MagnetFix  
029637


















NATO  
csatlakozó  
026780

2pts/OTAN  
5 m - 4 mm<sup>2</sup>  
025837

csatlakozó  
DIN14690  
028784

2pts / DIN 14690  
Speciális  
vészhelyzeti  
jármű  
028777

														
50 / 60 Hz	500 W	lcharge	12 V 24 V	Charge / Maintenance	<0.5 Ah/ month	Ondulation/ Ripple <150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	6 step	5	40°C @100%	25°C @100%	75 x 250 x 210	IP 65	2.26 m