

A WCU 1KW A és B hűtőegységek a folyadékhűtéses TIG-fáklyák hűtését biztosítják. A hűtőegység működését a megfelelő TIG-generátor vezérli és táplálja, a hűtőegység működését a fáklya vezérli. Automatikusan aktiválódnak, amikor a TIG-hegesztés megkezdődik.

Csatlakoztassa a TIG-generátort a hűtőegységhez két előre beszerelt csatlakozókábellel

Az előfűrt lyukak segítségével rögzítse a generátort a hűtőegységhez.

Védelmek :
- Minimális vízszint
- Rendellenes vízáramlás

Gyorscsatlakozók visszacsapó szeleppel a folyadékáramlás megakadályozására, amikor a gépet leválasztják a hűtőegységről.

Töltésmérő

Töltőcsomák az előlapon

	WCU 1kW A	WCU 1kW B
Kapacitás	3 l	
Biztosító	5 A	
Max. nyomás	0.4 MPa	
Hűtőtéljesítmény 1l/min (EN 60974-2)	1000 W	
Méretetek	52 x 24 x 26 cm	
Súly (Üres tartály)	14 kg	15 kg

Kompatibilitás	TIG 220 AC/DC	PROTIG 221 DC FV TIG PRO 221 DC FV	TIG 300 DC TIG 300 DC
----------------	---------------	---------------------------------------	-----------------------