

新世代の2in1デントリムーバー、Gyspot Combi 230 E Proは、すべてのスチールおよびアルミニウムボディのへこみを、分解や剥離をせずに除去することができます。スチール用の人間工学に基づいたガンと、アルミ用の特殊なガンは、収益性と時間の節約を保証します。



スチールデントリペア性能

必須条件選択はたったの2つ:

- 出力電力(11 レベルから選択)
 - 使用ツール(7種類のツールから選択)
- => 溶接電流、時間等の選択は不要です。

自動/手動トリガー:

自動(オートマチック)ガン: 凹み箇所ガンに触れると自動作動

手動ブライミングシステム

手動ガン: 工具とワークが接触しているときにガンのトリガーを引いて手動で溶接スポットを生成する。

アルミデントリペア性能

マイクロプロセッサ制御とデジタル表示:

- メモリー機能で呼び起こした前回使用電圧値から50V~200Vの間で電圧を調整できます。パワーレベルは0~10 間で調節可能。
- スタッドの存在を検出します。
- ダブル銅パッドアース付きガン装備。

テクノロジー: 全てのAlSi及びAlMgアルミ鋼板にM4スタッドを溶接する強力な容量放電技術。

標準付属品

GYSPOT COMBI 230 PRO 標準付属品:

スチール溶接用:

- アースケーブル (5) (ケーブル長2m, \varnothing 70 mm², コネクター付き)
- 多機能付きガン1個 (4) (ケーブル長2m, \varnothing 70 mm², コネクター付き):
- スタッド溶接, リベット, リング, ワッシャー
- 消耗品ボックス (ref 050075 : スポットアクセサリーボックス (1))
- 主電源ケーブル: 8m

アルミ溶接用:

- M4スタッド用ガン1個 (3) (ケーブル長3m, \varnothing 25 mm², コネクター付き)
- アルミニウムマグネシウム
- アルミニウム珪素
- 三つ足 銅アース付きガン (6) アースが直接ガンに装備されているのでそのまま直接凹み箇所へ接地出来ます。
- 消耗品ボックス (ref : 050020 : アルミ用アクセサリーボックス (2))

オプション



COMPLETE SPEEDLINER COMBI 230 E PRO
Ref: 074491

50/60hz	I ₂ MAX	SYNERGIC	T		SEPARATE CABLE GUN	U ₂ V	-AM- A	I RMS A	OK	OK	cm/kg
			ACIER/STEEL	ALU							
230 V	3800 A (steel) 13 000 A (alu)	•	manuel	automatic	-	7,4 (steel) 50>200 (alu)	16	2800 (steel)	OK	OK	45x43x29 / 49,7