

インダクションヒーターPOWERDUCTION 37LGは鉄やアルミニウムを瞬時に加熱します。持ち運びに適した軽量設計。また水冷式採用により、頻度のインターバルを置かずに長時間連続で使用できます。

車体のメカニック作業やメンテナンスに最適なツール

- ステアリングロッドの取り外し(ホイール調整)
- グロープラグ、ワイパー、スペアタイヤサポーターの取り外し等。
- ベローズを損傷することなくステアリングボールジョイントを取り外すことができます
- ドライブシャフトやハブ交換
- 自動車やトラックの排気管の分解
- グルーで接着された鉄やアルミニウム部品を剥がす作業



錆びたボルトを取り外す作業



ステアリング解除



90°加熱用のインダクターが取り付けられた状態で梱包されています。

特徴

- 強力な加熱力
250W刻みに調節可能で最大3700W。深さ約6ミリ、最高1000度の金属が赤くなる状態まで加熱します。

	37LG	39LG	50LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M40 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

- 安全に作業時間短縮:
炎などを上げずに一定の場所のみを瞬時加熱できるので、パイプやケーブルなどの熱に弱い部品を外す作業を省けます。

- ポータブルマシーン:
アクセスしにくい場所まで持ち運びできるサイズ。全長2メートルのケーブルが付属されています。

オプション品:



ref. 061569
S70 インダクター



ref. 059269
ストレートインダクター



商品番号. 051331 + 052284
スポット800台車+ケーブルハンガー



商品番号. 062511
クーラント特殊溶接 - 5 l

					冷却液リザーバの容量						
			Freq. kHz	37LG	39LG	50LG					
50 Hz	A	W	kHz	37LG	39LG	50LG	cm	kg	m	m	
230V 1~	16	3700	20-30	1,5 l		7 l	28,5 x 45 x 25	15	2	2	