

**NEOCUT 125 yra plazminis pjaustytuvas, kurio darbo ciklas yra 100% esant 125 A, skirtas pjauti iki 57 mm storio pramoninėje aplinkoje. Jame yra automatinis oro slėgio valdymas visais režimais, užtikrinantis optimalią pjovimo kokybę per visą eksploatacinių medžiagų naudojimo laiką. Taip pat prijungiamas prie pjovimo stalo, jo „Žymėjimo“ režimas puikiai tinka sekti ir identifikuoti dalis**

## SINERGINIS ORO SLĖGIS

- Automatinis slėgio ir oro srauto valdymas, nepriklausomai nuo degiklio ilgio ir darbo režimo (pjovimas, kalimas ir žymėjimas)
- Optimizuota eksploatacinių medžiagų naudojimo trukmė

## MAKSIMALUS PRODUKTYVUMAS

- Darbo ciklas 100 % esant 125 A (40°C).
- Žymėjimo režimas, idealiai tinka sekti ir identifikuoti dalis.
- Pjauna daugumą medžiagų (švelnus, nerūdijantis, grūdintas, HLE), aliuminį, varį ir kt.
- Optimizuotas aušinimo dizainas, skirtas veikti pramoninėje aplinkoje.
- Galima prijungti per vieną iš 3 pasirenkamų CNC rinkinių, skirtų naudoti ant automatinio pjovimo stalo.
- Sustiprintas korpusas IP 23.



## PAPRASTAS NAUDOTI


- Ergonomiška sąsaja su OLED ekranu (7 kalbos).
- 6 darbo režimai: Pjovimas, Pjovimas su užraktu gaiduku, Pjovimas, Pjovimas su užraktu gaiduku, Perforuotų lakštų pjovimas, Žymėjimas.
- Skaitiklis, skirtas stebėti eksploatacinių medžiagų (purkštuko ir elektrodo) nusidėvėjimą.
- Pneumatinė diagnostika (drėgmės buvimo testas ir oro slėgio kontrolė).
- Lanko uždegimas be HF, kad būtų išvengta trikdžių, galinčių sugadinti netoliese esančią elektroninę įrangą.
- Supaprastintas programinės įrangos atnaujinimas per USB kabelį be jokių įrankių ar išmontavimo.

## AUKŠTOS VEIKLOS DEKLAS

- Aukščiausios kokybės degikliai yra 2 ilgių (6 m / 12 m), 2 tipų (rankinis / automatinis) ir 2 galių automatiniam pjovimui (125 A / 160 A).
- Didelis eksploatacinių medžiagų pasirinkimas, pritaikytas visų metalų storiams.
- Sukurta taip, kad būtų atspari smūgiams ir karščiui.
- Greitas degiklio prijungimas/atjungimas, be transportavimui ar priežiūrai reikalingų įrankių.
- Patogus naudoti paleidimo mechanizmas didesniai komfortui.



Tiekama su:		
	4 m 25mm <sup>2</sup>	MT 125 6 m
ref. 067431	✓	-
ref. 067448	✓	✓



Intuityvi daugiakalbė sąsaja  


## PRIEDAI IR EKSPLOATAVINĖS MEDŽIAGOS (galimybės)



CNC rinkinys



Automatinis žibintuvėlis



MT-125 eksploatacinių medžiagų dėžutė



MT-125 - 12 m deglas  
039513



Vežimėlis darbo vieta xl  
039568



Čiuožimas  
037717

CNC rinkinys		+	Automatinis žibintuvėlis	
Analoginis	Skaitmeninis		AT-125 105 A (100 %)	AT-160 125 A (100 %)
039988	064737		067479	067486
			038479	039520
			067479	067486

6 m	12 m	6 m	12 m
038479	039520	067479	067486

45 - 65 - 85 A	85-105 A	105-125 A
039537	064720	039544

50/60 Hz	A	I <sub>2</sub> A	mm (maks.)				Pjovimas			ORO SISTEMA			LT 60974-1 (40°C) X (40°C)	cm	kilogramas	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
			Auskarų vėrimas		Švarus pjūvis		Atskyrimas		Pasitraukimas norma	Slėgis (baras)	MT/AT 125 L/min	160 Lt L/min					
400 V 3~	63	20 → 125	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	12 kg/val	5 → 9	305	420	125 A @ 100 %	69 x 40 x 61	36	IP 23	30 kW