

**AUTOPULSE 320-T3 yra skaitmeninis MIG/MAG dvigubų impulsų generatorius su 3 integruotais vielos tiekuvais. Tai itin pažangus įrenginys su 68 sinergetinėmis kreivėmis, užtikrinančiomis išskirtinę lanko kokybę. Universalus, jame galima laikyti 3 skirtingus degiklius, skirtus plienui, aliuminiui ir litavimui (CuSi3/CuAl8) suvirinti. Dėl patogios vartotojo sąsajos ir labai tikslaus vielos padavimo suvirinimo kokybė ant labai plonų lakštų yra išskirtinė.**

## MIG/MAG OPTIMIZUOTI NUSTATYMAI

- **Suvirinimo procesai** : Standartinis, impulsinis, impulsas impulse ir rankinis.
- **Trigerio įjungimo režimai** : 2T, 4T, SPOT, DELAY ir TACK funkcija.
- **Tikslus suvirinimo ciklo valdymas**: CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgaz ir kt.
- **MIG/MAG suvirinimas** :
  - plieninė viela Ø 0,6 / 1,0 mm
  - nerūdijančio plieno viela Ø 0,8 / 1,0 mm
  - aliumininė viela Ø 0,8 / 1,0 / 1,2 mm
- **Litavimo režimas** :
  - viela CuSi ir CuAl Ø 0,8 / 1,0 mm

## SUPAPRASTINTAS SUVIRINIMAS

- **68 sinergetinės kreivės** užtikrina puikų suvirinimą naudojant įvairias medžiagas, vielos dydžius ir dujas.
- Integruotas **sinergetinis režimas** automatiškai nustato geriausius suvirinimo nustatymus, tačiau taip pat leidžia naudotojui juos reguliuoti (vielos padavimo greitis, įtampa, srovė, savaime).

## DIDŽIAUSIAS NAŠUMAS

- **4 mikroprocesoriai** padidina skaičiavimo greitį ir bendrą mašinos našumą.
- **Labai aukšta lanko įtampa** garantuoja lengvą įkaitinimą ir išskirtinį lanko našumą apdorojant visų rūšių metalus.
- **3 elektroniniu būdu** reguliuojami vielos tiekuvai su 4 pavaros ritinėliais.
- Juose telpa iki 3 200 mm skersmens vielos ritinių.
- **Automatinis degiklių aptikimas** paspaudus gaiduką.
- Virš pakabinamas degiklio laikiklis (x3) ir suvirinimo šalmas.
- Suderinamas su Push Pull degikliais (24 V).
- Suderinamas su ritės pistoletais ir idealiai tinka aliuminio minkštai vielai (AlSi5 / AlSi12).

## PATOGI VARTOTOJO SĄSAJA

- **Nauja ir supaprastinta sąsaja** sukurta specialiai kėbulų dirbtuvių darbuotojams.
- **Spalvotame XL** ekrane galima labai tiksliai nustatyti ir valdyti suvirinimo ciklą.
- 2 slinkimo ratukai ir 4 mygtukai, kad būtų galima lengvai naršyti po įvairius meniu.
- **Visiškas aparato ir jo programų atnaujinimas** naudojant paprastą USB atmintinę.
- Galima saugoti iki **500 suvirinimo programų** pasikartojantiems darbams.

## PATIKIMAS IR MOBILUS

- Sustiprintas korpusas.
- IP23 apsaugos klasė.
- Žemas pagrindas, tinkamas 2 dujų balionams (2x4m3).

## PRIEDAI (PASIRINKTYS)



Degiklis stumiamasis traukiamasis

046283 4 m 3 kg 220 A (20%) ⚡ 0,8 → 1,2



Degiklio ritės pistoletas

041486 4 m 3 kg 150 A (60%) ⚡ 0,6 → 1,0



Kontaktinių antgalių dėžutė  
MB15 / MB25 - 250 A  
037458



**Tiekama su 3 degikliais (250 A - 3 m) :**























- MIG/MAG degiklis (Ø 1,0)
- MIG/MAG degiklis (Ø 0,8)
- ALU degiklis (Ø 1,2)

+ virš pakabinamas degiklio laikiklis pridedamas



3 klientų sąsajos lygiai:

- **EASY** (supaprastintas modulis)
- **EXPERT** (išbaigtas modulis)
- **AVANCÉ** (specialios programos).

																					
50/60 Hz	A	min → max	Ø mm	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstatung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C)	U <sub>0</sub>	↕	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)								
400 V 3~	16	15 → 320	0.6 → 1.2	200		0.5 → 20		X (40°C)	V	cm	kg	IP 23	24 kVA								
					50 W																