

NEOCUT 125 ir plazmas griezējs ar 100% darba ciklu pie 125 A griešanas darbiem, kuru biezums ir līdz 57 mm industriālā vidē. Tas ir aprīkots ar automātisku gaisa spiediena vadību visos režīmos, nodrošinot optimālu griešanas kvalitāti visā palīgmateriālu kalpošanas laikā. Savienojams arī ar griešanas galdu, tā «Marking» režīms ir lieliski piemērots detaļu izsekošanai un identificēšanai

SINERĢISKS GAISA SPIEDIENS

- Automātiska spiediena un gaisa plūsmas vadība neatkarīgi no degļa garuma un darbības režīma (griešana, griešana un marķēšana)
- Optimizēts izejmateriālu kalpošanas laiks

MAKSIMĀLA PRODUKTIVITĀTE

- Darba cikls 100% pie 125 A (40°C).
- Marķēšanas režīms, ideāli piemērots detaļu izsekošanai un identificēšanai.
- Griež lielāko daļu materiālu (vieglu, nerūsējošu, rūdītu, HLE), alumīniju, varu utt.
- Optimizēts dzesēšanas dizains darbam industriālā vidē.
- Savienojams, izmantojot vienu no 3 izvēles CNC komplektiem izmantošanai uz automatizēta griešanas galda.
- Pastiprināts korpusa IP 23.

VIENKĀRŠI LIETOŠANAI

- Ergonomisks interfeiss ar OLED ekrānu (7 valodās).
- 6 darba režīmi: griešana, griešana ar bloķētu sprūdu, griešana, griešana ar bloķētu sprūdu, perforētu lokšņu griešana, marķēšana.
- Skaitītājs, lai sekotu palīgmateriālu (sprausla un elektroda) nodilumam.
- Pneimatiskā diagnostika (mitruma klātbūtnes pārbaude un gaisa spiediena kontrole).
- Loka aizdedze bez HF, lai novērstu traucējumus, kas varētu sabojāt tuvumā esošās elektroniskās iekārtas.
- Vienkāršota programmatūras atjaunināšana, izmantojot USB kabeli bez jebkādiem instrumentiem vai demontāžas.

AUGSTAS VEIKTSPĒJAS LĀPA

- Augstākās kvalitātes lāpas pieejami 2 garumos (6 m / 12 m), 2 veidu (manuāla / automātiska) un 2 jaudas automatizētai griešanai (125 A / 160 A).
- Liela palīgmateriālu izvēle, kas pielāgota visiem metāla biezumiem.
- Izstrādāts tā, lai būtu triecienizturīgs un karstumizturīgs.
- Ātra degļa pievienošana/atvienošana, bez transportēšanai vai apkopei nepieciešamiem instrumentiem.
- Viegli lietojams sprūda mehānisms lielākam komfortam.



Apgādāts ar:	 4 m 25mm ²	 MT 125 6 m
ref. 067431	✓	-
ref. 067448	✓	✓



Intuitīvs daudzvalodu interfeiss



PIEDERUMI UN PALĪGMATERIĀLI (opcijas)



CNC komplekts

Analog	Digitāls	Digitālā modernizācija
039988	064737	068957



Automātiskā lāpa

AT-125 105 A (100%)		AT-160 125 A (100%)	
6 m 038479	12 m 039520	6 m 067479	12 m 067486



MT-125 izejmateriālu kaste

45 - 65 - 85 A	85- 105 A	105- 125 A
039537	064720	039544



MT-125 - 12 m lāpa
039513



Ratiņu darba vieta xl
039568



Slidot
037717

~	-AM-	I ₂	mm (maks.)				Prešēšana		GAISA SISTĒMA			LV 60974-1 (40°C)	↕	⚙️	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	
			Pirsings		Tīrs griezum		Atdališana		Izņemšana līkme	Spiediens (bar)	MT/AT 125 L/min						160 L/min
50/60 Hz	A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi				5 → 9	305	420	X (40°C)	cm	
400 V 3~	63	20 → 125	25	25	40	40	57	57	12 kg/h	5 → 9	305	420	125 A @ 100%	69 x 40 x 61	36	IP 23	30 kW