Puntlasapparaat

GYSPOT 32D.C

Art. code 019898

Het puntlasapparaat GYSPOT 32D.C is uw onmisbare hulp bij het uitvoeren van carrosserie-werkzaamheden. Met dit wisselstroom lasapparaat kunt u eenvoudig en snel laspunten van zeer hoge kwaliteit op basic staalsoorten realiseren. Dankzij z'n moderne elektronische bedieningssysteem is het programmeren van dit lasapparaat zeer eenvoudig. In de automatische module hoeft de lasser alleen de dikte van het te lassen plaatwerk in te geven. Voor de meer complexe werkzaamheden kan de lasser handmatig de tijdsduur en de lasstroom ingeven. De aluminium klem is licht en compact. De klem heeft een klemkracht tot 300 daN, en is dus perfect geschikt voor het lassen van HR plaatwerk. Dit traditionele lasapparaat heeft een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.

OMSCHRIJVING

- C-klem, ideaal voor alle soorten reparaties
- Compacte en lichte klem : 5 kg
- Gyroscopische aluminium arm.
- Intrekbare mobiele elektroden.
- Multifunctioneel pistool (lengte 2,5m) : enkelpunts, krimpen het aanbrengen van nagels, bouten, moeren, ringen
- Steun-arm
- Doos met accessoires
- Zekering 32A D-curve

PRESTATIES

- Stroom.:
- lasstroom : 7 500 A
- apparaat en kabels luchtgekoeld
- laskabels met een sectie van 200 mm
- Modules één en vier pulsen.

- Klemkracht :
- klemkracht 300 daN met een kracht van 7 bar
- Een manometer voor het reguleren van de kracht.

INTERFACE HUMAN MACHINE

Gebruikersvriendelijk bedieningspaneel, eenvoudig te gebruiken.
Automatische module, waarin u slechts één instelling hoeft in te geven :
- De dikte van het plaatwerk
Handmatige module met 2 in te geven instellingen :
- De tijdsduur en de las-intensiteit.

INCLUSIEF



EENPUNTS ELEKTRODE
049291

DOOS MET ACCESSOIRES SPOTTER SLAGHAMER
050075

049482 + 049802



RC1
051065



RC2
051072



RC3
051089

50/60hz	AM	Spots/min (max) 2.5+2.5	I RMS	U_0	mm		Kabels			100% CU		
								Liquid / Air Cooled	↔ m	Ø mm²			
2 x 400V	32A (D) 40A (D)	6 10	7 500A	11V	3+3	1.2+3		Lucht	2.2	200	OK	55x75x190 cm	100 kg
								Lucht	2.5	150			
								-	8	3x6 H07RNF			