

Dit 50 kN hulpstuk voor blindklinknagels helpt u bij het aanbrengen van blindklinknagels, blindklinkmoeren en draadeinden met de GYSPRESS klinknageltangen. Dit gereedschap ontwikkelt een luchtdruk van 50 kN wanneer het wordt gebruikt met de GYSPRESS 10T. Met de GYSPRESS 8T ontwikkelt dit hulpstuk een mindere luchtdruk van 40 kN.

DE BESTE PRESTATIES IN IEDERE SITUATIE

- Met deze veelzijdige adapter kunt u eenvoudig en snel zowel blindklinknagels als blindklinkmoeren en bouten aanbrengen.
- Met dit krachtige stuk gereedschap kunt u stalen popnagels tot een diameter van 9,8 mm aanbrengen.
- Ergonomisch, licht in gewicht en handzaam.
- Zeer robuuste stalen structuur.

inclusief

KAN GEBRUIKT WORDEN MET

- Blindklinknagel Ø 4.0 tot 9.8 mm
- Blindklinkmoeren M5 tot M14
- Bouten M5 tot M8

GESCHIKT VOOR

Dit hulpstuk kan gebruikt worden met 4 GYS klinknageltangen :

-  GYSPRESS 8T & 10T
-  GYSPRESS PUSH-PULL (8T & 10T)

ACCESSOIRES & VERBRUIKSARTIKELEN

Dit gereedschap wordt geleverd met accessoires waarmee blindklinknagels tot Ø6,4 mm aangebracht kunnen worden. Op de volgende pagina vindt u de accessoires die nodig zijn voor het aanbrengen van blindklinknagels tot Ø9,8 mm, blindklinkmoeren en bouten.

Instellen van de kracht bij het aanbrengen van bouten

0 → 25 mm



inclusief

inclusief
066069

Ø 3.2
065994

Ø 3.5
066007

Ø 4.0
066014

Ø 4.5
066021


Ø 5.0
066038

065987

OPTIONEEL

Mondstuk voor het verwijderen van klinknagels

066151

Maximale druk :		 mm/kg
GYSPRESS 10T	GYSPRESS 8T	
50 kN 7 bars	40 kN 8 bars	1300 x 300 x 70 / 4,7

**ACCESSOIRES
& VERBRUIKSARTIKELEN**

Dit gereedschap wordt geleverd met accessoires waarmee blindklinknagels tot Ø6,4 mm aangebracht kunnen worden. De optionele accessoires voor het aanbrengen van blindklinknagels tot Ø9,8 mm, de blindklinkmoeren en bouten vindt u hieronder.

**SET BLINDKLINKNAGELS
Ø8.0/9.8 mm**



**SET VAN 6 HULPSTUKKEN
VOOR HET
AANBRENGEN VAN
BLINDKLINKMOEREN**



EXTENSIE 160 mm



DOOS MET VERBRUIKSARTIKELEN VOOR ADAPTER 50 KN

+ demonstratieplaat

066168

Blindklinkmoeren	mm	ref	incl.
	M5 0.5 → 3.0	x 50 066175	x 10
	M6 0.5 → 3.0	x 50 066182	x 10
	M8 0.5 → 3.0	x 50 066199	x 10
	M10 1.0 → 3.5	x 50 066205	x 10
	M12 1.0 → 4.0	x 50 066212	x 10
	M14 4.5 → 6.0	x 10 066229	x 5

Bouten	mm	mm	mm	ref	incl.
	M5	22.5 → 27	0.5 → 3.0	x 50 066236	x 10
	M6	24 → 28.5	0.5 → 3.0	x 50 066243	x 10
	M8	23.5 → 28	0.5 → 3.0	x 50 066250	x 10

Blindklinknagels	mm	mm	ref	incl.
	Ø 6.4	2.8 → 4.8	x 50 066267	x 10
	Ø 9.8	3.0 → 14.0	x 50 066274	x 10