

Nasza najnowsza maszyna do wyciągania wgnieceń 2 w 1. COMBISPOT 230 V umożliwia panelistom wykonywanie operacji wyciągania wgnieceń zarówno na stalowych, jak i aluminiowych karoseriach samochodowych bez konieczności rozbierania lub demontażu części. Gwarantuje oszczędność pieniędzy i czasu dzięki ergonomicznemu palnikowi do konstrukcji stalowych oraz specjalistycznemu palnikowi do aluminium.



CECHY STALOWEGO ŚCIAĞACZA DO WGNIECEN

Dwa regulowane parametry ustawień:

- poziom mocy wyjściowej (do wyboru 11 poziomów)
- używane narzędzie (do wyboru 7 narzędzi)

=> **Nie trzeba wybierać prądu spawania ani czasu spawania.**

Ręczny uchwyt spawalniczy:

Ręczny uchwyt spawalniczy: Proces spawania odbywa się po naciśnięciu spustu i zetknięciu narzędzia z prostowaną częścią.

CECHY ALUMINIOWEGO ŚCIAĞACZA DO WGNIECEN

Sterowanie mikroprocesorowe i wyświetlacz cyfrowy:

- Napięcie można regulować w zakresie 50-200 V (urządzenie zapamięta i wyświetli poprzednie napięcie), a poziom mocy można ustawić w zakresie 0-10.
- Wykrywanie obecności kołków.
- Dostosowane do palnika, trójstopkowe, miedziane złącze.

Technologia: wydajna technologia wyładowań pojemnościowych (66 mF) do spawania kołków M4 na wszystkich blachach aluminiowych AISi i AlMg.

W ZESTAWIE:

COMBISPOT 230 V jest dostarczany z:

Do pracy ze stalą:

- Kabel masy ⑤ (2 m / Ø 70 mm² kabel ze złączem)
- Jeden palnik wielofunkcyjny ④ (2 m / Ø 70 mm² kabel ze złączem):
 - kołki spawalnicze, nity, pierścienie i podkładki
 - obkurczanie styków, pisak grafitowy
- kompletna skrzynka z akcesoriami i materiałami eksploatacyjnymi (PN. 050075 : skrzynka z akcesoriami do spotera ①) Kabel zasilający: 8 m

Do pracy z aluminium:






- Jeden palnik do spawania kołków M4 ③ (kabel 3 m / Ø 25 mm² ze złączem):
 - aluminium magnez
 - aluminium krzem
- Mosiężna, trójbolcowa złączka ⑥ mocowana do palnika w celu szybkiego, bezpośredniego kontaktu z naprawianym obszarem.
- Kompletna skrzynka z akcesoriami i materiałami eksploatacyjnymi (PN. 050020 : skrzynka z materiałami eksploatacyjnymi do aluminium ②)

OPCJA



KOMPLETNY SPEEDLINER COMBI 230 E PRO

Ref: 074491

	I_2 MAX	SYNERGIC		SEPARATE CABLE GUN	U_2		I RMS			
50/60hz			ACIER/STEEL		V	A	A		cm/kg	
230 V	3800 A (steel) 13 000 A (alu)	•	manuel	automatic	-	7,4 (steel) 50>200 (alu)	16	2800 (steel)	OK OK	45x43x29 / 49,7