



Încărcător și tester de 12 V pentru baterii cu plumb lichid sau gel.



ÎNCĂRCĂTOR DE BATERIE

- Încărcare automată fără supraveghere.
- Menține o încărcare de 100% datorită procesului Floating.
- 2 rate de încărcare (2 A / 5.5 A).
- Vizualizarea stării de încărcare (3 martori).
- Pentru toate bateriile de demaraj de la 15 la 90 Ah (fără întreținere sau cu lichid).
- Protecția componentelor electronice de la bord : limitator automat de supratensiune.
- Nu este necesar să deconectați bateria de la vehicul în timpul încărcării.



Depozitarea cablurilor și a cleștilor.



TESTER









- Datorită celor 3 martori de testare, puteți verifica imediat nivelul de încărcare al bateriei.

PROTECȚIE GENERALIZATĂ



- Protecție împotriva inversării polarității, a scurtcircuitului și a suprasarcinii.
- Avertizare sonoră la inversarea polarității.
- Cleme de încărcare complet izolate.

CE - EN 60335-2-29

					Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)		IP		
50-60hz			MIN. Ah MAX.	Reg			fuse		cm	kg
230 V	120 W	12 V	15-90 Ah	2 A	8 A	2-5.5 A	15 A	20	12 x 17 x 29	3.4

Made in China

www.gys.fr