

NEOCUT 105 este un dispozitiv de tăiere cu plasmă cu un ciclu de funcționare de 100% la 105 A pentru lucrări de tăiere până la 50 mm grosime în medii industriale. Este echipat cu management automat al presiunii aerului, în toate modurile, oferind o calitate optimă de tăiere pe toată durata de viață a consumabilelor. Poate fi conectat și la o masă de tăiere, modul său „Marcare” este perfect pentru trasarea și identificarea pieselor.

PRESIUNEA AERULUI SINERGISTĂ

- Gestionarea automată a presiunii și a debitului de aer indiferent de lungimea pistolului și de modul de funcționare (tăiere, tăiere și marcarea)
- Durata de viață optimizată a consumabilelor

PRODUCTIVITATE MAXIMĂ

- Ciclu de funcționare 100% A la 105 A (40°C).
- Mod de marcarea, ideal pentru trasarea și identificarea pieselor.
- Taie toate tipurile de materiale (ușoare, inoxidabile, călite, HLE), aluminiu, cupru etc.
- Design optimizat de răcire pentru a funcționa într-un mediu industrial.
- Conectabil printr-un kit CNC opțional pentru utilizare pe o masă de tăiere automată.
- Structura ranforsată IP 23.

SIMPLU DE UTILIZAT

- Interfață prietenoasă cu afișaj OLED (7 limbi).
- 6 moduri: Tăiere, Tăiere cu declanșator blocat, Decupare, Decupare cu declanșator blocat, Tăiere de foi perforate, Marcarea.
- Contor pentru verificarea uzurii consumabilelor (vârf și electrod).
- Diagnosticare pneumatică (test de prezenta umidității și control compresor).
- Aprindere fără HF pentru a preveni perturbările care ar putea deteriora echipamentele electronice din apropiere.
- Actualizare software simplificată prin cablu USB fără instrumente sau dezasblare.

LANTERTA DE ÎNALTE PERFORMANȚE

- Lanterna premium disponibilă în 2 lungimi și 2 forme (manuală și dreaptă pentru automatizare)
- O gamă largă de consumabile adaptate la toate grosimile.
- Conceput pentru a fi rezistent la șocuri și căldură.
- Conectare/deconectare rapidă a pistolului, fără unelte necesare pentru transport sau întreținere.
- Mecanism de declanșare ușor de utilizat pentru un plus de confort.



Aprovizionat cu :	4 m 16mm ²	MT 125 6 m
ref. 063044	✓	-
ref. 063112	✓	✓



Interfață intuitivă multilingvă



ACCESORII ȘI CONSUMABILE (opțiuni)

Pentru utilizare pe masa de tăiere:



CNC-1
Trusa
analogica

039988



CNC-2
Kit digital

064737

CNC-3
Kit de
modernizare

068957

+



AT-125 automat
torță

6 m 12 m 15 m 20 m
038479 039520 069787 069794



Cutie consumabile

45 - 65 - 85 A 85 - 105 A
039537 064720



Camion de sac
039568



Kit de filtrare
046580

50/60 Hz	A	I ₂ A	mm (max.)				Găsirea		SISTEMUL DE AER		RO 60974-1 (40°C)	↕	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	
			Piercing		Tăiere curată		Separare		Retragere rată	Presiune (bar)						L/min
400 V 3~	32	20 → 105	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	8 kg/h	5 → 9	305	105 A @ 100%	69 x 40 x 61	33	IP 23	30 kW