

NEOCUT 125 este un debitor cu plasmă și cu un ciclu de funcționare de 125A la 100% din capacitate, perfect pentru intervențiile de tăiere pe grosimi de până la 57 mm din mediile industriale. Gestionează automat presiunea aerului în toate modurile, oferind o calitate optimă a tăierii pe toată durata de viață a consumabilelor. De asemenea, conectabil la o masă de tăiat, modul său „Marcare” este ideal pentru urmărirea și identificarea pieselor.

PRESIUNEA SINERGICĂ A AERULUI

- Gestionarea automată a presiunii debitului de aer oricare ar fi lungime pistolului sau a modului de lucru (debitare, șlefuire sau marcaj)
- Durata de viață optimizată a consumabilelor

PRODUCTIVITATE MAXIMĂ

- Ciclu de funcționare de 125 A la 100% din capacitate (40°C).
- Mod de marcare, ideal pentru ștanțarea și identificarea pieselor.
- Taie toate tipurile de oțel (ușoare, inoxidabile, călite, HLE (elasticitate crescută), aluminiu, cupru etc. Răcirea optimizată a stației pentru funcționarea într-un mediu industrial.
- Poate fi conectat datorită unuia dintre cele 3 kit-uri CNC opționale ce permit debitarea pe masă automatizată CNC.
- Carcasă armată - IP 23.



UTILIZARE SIMPLĂ

- Interfață ergonomică cu ecran OLED (disponibil în 7 limbi).
- 6 Moduri de operare : Debitare, tăiere cu declanșator blocat, șlefuire, șlefuire cu declanșator blocat, tăiere a pieselor perforate, ștanțare.
- Contor pentru monitorizarea uzurii consumabilelor (duză și electrod).
- Diagnosticul pneumatic (prezența umidității și controlul compresorului).
- Aprindere fără HF (frecvență înaltă) care evită perturbările ce ar putea deteriora echipamentele electronice din apropiere.
- Actualizare software simplificată prin cablul USB fără instrumente sau demontare.

PISTOLET DE TĂIERE PERFORMANTĂ

- Pistoaleții premium disponibili în două lungimi (6 m / 12 m), 2 tipuri (manual / automatizat) și 2 intensități pentru debitarea automatizată (125 A / 160 A).
- O mare paletă de consumabile adaptate tuturor tipurilor de grosimi.
- Conceput să reziste la șocuri și la căldură.
- Conectare/deconectare rapidă a pistolului, fără instrumente ce facilitează transportul și întreținerea.
- Mecanism de declanșare ușor de utilizat pentru un plus de confort.



Livrat împreună cu	 4 m 25 mm ²	 MT 125 6 m
ref. 067431	✓	-
ref. 067448	✓	✓



Interfață intuitivă multilingvă



ACCESORII & CONSUMABILE (OPTIONAL)

Kit CNC			Pistol automatizat				Cutie consumabile MT-125			Pistol MT-125 - 12 m			Cărucior DIABLE		Skate	
Analogic	Digital	Digital Retrofit	AT-125 105 A (100%)		AT-160 125 A (100%)		45 - 65 - 85 A	85 - 105 A	105 - 125 A							
039988	064737	068957	6 m	12 m	6 m	12 m	039537	064720	039544	039513			039568		037717	
039988			039513				039513			039513			039568		037717	

50/60 Hz	A	A	mm (max)				Eșalonare		Rata de retragere	AIR SYSTEM			EN 60974-1 (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
			Perforare	Tăietură curată	Scobire	Pressure (bar)	MT/AT 125 L/min	AT 160 L/min		X (40°C)							
400 V 3~	63	20 → 125	25	25	40	40	57	57	12 kg/h	5 → 9	305	420	125 A @ 100%	69 x 40 x 61	36	IP 23	30 kW