

Naše najnovšie stroje 2 v 1 na odstraňovanie preliačín. COMBISPOT 230 V umožňuje vykonávať operácie odstraňovania preliačín na ocelových aj hliníkových karosériách bez potreby rozoberania alebo demontáže dielov. Zaručuje úsporu peňazí a času vďaka ergonomickému horáku na ocelové konštrukcie, ako aj špecializovanému horáku na hliník.



①



②



VLASTNOSTI OCEĽOVÝCH KLIESTÍ NA VYŤAHOVANIE DÔB

Dva nastaviteľné parametre:

- úroveň výstupného výkonu (výber z 11 úrovní)
- používaný nástroj (výber zo siedmich nástrojov)

=> **Nie je potrebné vyberať zvärací prúd ani čas zvärania.**

Horák s manuálnou spúšťou:

Manuálna pištoľ: zvärací proces prebieha po stlačení spúšte a po kontakte nástroja s rovným dielom.

VLASTNOSTI HLINÍKOVEJ PIŠTOLE NA VYŤAHOVANIE DRÁŽOK

Mikroprocesorové riadenie a digitálny displej:

- Napätie možno nastaviť v rozsahu 50 - 200 V (stroj si zapamätá a zobrazí predchádzajúce napätie) a úroveň výkonu možno nastaviť v rozsahu 0 - 10.
- Detekcia prítomnosti kolíkov.
- Vhodná pre horák, trojholíková, medená spojka.

Technológia : výkonná technológia kapacitného vybíjania (66 mF) na zväranie trŕnov M4 na všetkých hliníkových plechoch AISI a AlMg.

DODÁVANÉ S:

COMBISPOT 230 V sa dodáva s :

Pre prácu s ocelou:

- Uzemňovací kábel ⑤ (2 m / Ø 70 mm² kábel s konektorom)
- Jeden multifunkčný horák ④ (2 m / Ø 70 mm² kábel s konektorom):
 - zväracie trŕne, nity, krúžky a podložky
 - zmršťovací kontakt, grafitové pero
- kompletný box s príslušenstvom a spotrebným materiálom (PN. 050075 : box s príslušenstvom spottera ①) Napájací kábel: 8 m

Na prácu s hliníkom:

- Jeden horák na zväranie svorníkov M4 ③ (3 m / kábel Ø 25 mm² s konektorom):
 - Hliníkový horčik
 - Hliníkový kremík
- Mosadzná, trojholíková spojka ⑥ je pripevnená k horáku pre rýchly, priamy kontakt s opravovaným miestom.
- Kompletný box s príslušenstvom a spotrebným materiálom (PN. 050020 : alu box so spotrebným materiálom ②)

OPTION



KOMPLETNÝ SPEEDLINER COMBI 230 E PRO

Ref: 074491

	I_2 MAX	SYNERGIC		SEPARATE CABLE GUN	U_2		I RMS		
50/60hz			ACIER/STEEL ALU		V	A	A		cm/kg
230 V	3800 A (steel) 13 000 A (alu)	•	manuel automatic	-	7,4 (steel) 50>200 (alu)	16	2800 (steel)	OK OK	45x43x29 / 49,7