

Vertikálna nabíjačka GYSFLASH 103.24 CNT FV je špeciálne navrhnutá na montáž na stenu alebo na automobilový výt'ah. Je to 100 A vysokovýkonná nabíjačka s inverterovou technológiou. Umožňuje udržiavať 6 V, 12 V, 16 V a 24 V vedenie lítiovej batérie ("štandardný" lítium-iónový lítium-ión-fosfát) na dokonale stabilizovanom napätí počas diagnostických fáz. Zabezpečí najlepší nabíjací cyklus odporúčaný na údržbu najmodernejších vozidiel na trhu. Vďaka jeho pripojeniu cez USB je možné ho 100 % prispôbiť.

## 4 PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

- Nabíjanie:** pre 6, 12, 16 alebo 24 V olovené alebo lítiové akumulátory s kapacitou od 5 do 1200 Ah.
- Diagnostika:** podporuje akumulátory do 100 A vo fáze diagnostiky, v údržbárskych dielňach.
- Predvážanie:** poskytuje kompenzáciu výkonu pri používaní elektrického príslušenstva predvážacieho vozidla. Zároveň riadi optimálne nabíjanie batérie.
- Tester:** Umožňuje kontrolovať napätie batérie, vyhodnocuje štartovací systém (štartovaciu batériu) a stav alternátora vozidla.

## 100% CONNECTED

- Pridávanie, odstraňovanie alebo úprava režimov a profilov nabíjania cez USB.
- Konfiguračné súbory prispôbené vašej aplikácii.
- Získajte históriu nabíjania a údaje na pamäťovom zariadení USB a použite ich v tabuľke.
- Pripojte ďalšie moduly (tlačiareň, čítačku čiarových kódov atď.) prostredníctvom špeciálnej zásuvky pre moduly (SMC: Smart Module Connector).

## VYNIKAJÚCE NA NABÍJANIE TRAKČNÝCH BATÉRIÍ

- Pripojená nabíjačka s nastaviteľným napätím od 6 do 24 V GYSFLASH 103.24 CNT udržiava **všetky typy trakčných batérií** (olovené alebo lítiové).
- 2 nabíjacie profily** (z 12 dostupných) a **konfigurácia** vyvinutá inžiniermi Gys (na stiahnutie na webovej stránke) sú určené pre batérie vysokozdvížných vozíkov, zberačov čerešní, čističích strojov atď.

Čas nabíjania trakčnej batérie závisí od jej kapacity

	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h
Kvapalná (Ah)	490	680	900	1160	1500
GEL (Ah)	-	500	630	760	900

## AUTOMATICKÉ NABÍJANIE

- Predlžuje životnosť a výkon olovených (gélových, AGM, kvapalných, vápenatých atď.) a lítiových (lítium-iónové "štandardné" lítium-železofosfátové) batérií.
- Špecifická krivka nabíjania v **8 krokoch** (olovené) alebo **9 krokoch** (lítiové) bez obsluhy.
- Obnovuje hlboko vybité batérie >2 V (automatické obnovenie SOS).

## TECHNOLÓGIE A POKROČILÉ FUNKCIE

- FV** Flexibilný Voltage, nabíjačka pracuje s napájacím napätím od 85 do 265 V.
- Kontrola a kalibrácia káblov.**
- Uzamykanie,** zabraňuje riziku nesprávnej manipulácie, ideálne pre garáže a výstavné haly.

## BEZPEČNOSŤ


GYSFLASH 103.24 CNT chráni palubnú elektroniku vozidla, chráni pred neoprávnenou manipuláciou a vďaka integrovanému snímaču teploty zabraňuje prehriatiu vnútornej elektroniky.

## ODPORÚČANÁ INTUITÍVNOSŤ

- Kompaktná a robustná konštrukcia s navíjaním kábla na prednej strane a podložkami na tlmenie nárazov a vibrácií.
- Voliteľný nástenný držiak s posuvným systémom alebo magnetický (MagnetFix 50).



Dodávané s:



Intuitívne rozhranie  
k dispozícii v 22 jazykoch

## PRÍSLUŠENSTVO



MagnetFix 50  
029637



Kábel REMA  
025714



Kábel NATO  
025707

V	50/60 Hz		I <sub>charge</sub>	Charge	Z <sub>z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
6/12 V	100-127 V AC	1500 W	100 A	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU <sub>o</sub> I <sub>o</sub>	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	68 A	100 A	6.5	340 x 150 x 250	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
	220-240 V AC								79 A	100 A						
16/24 V	100-127 V AC	1500 W	50 A	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU <sub>o</sub> I <sub>o</sub>	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	47 A	50 A	6.5	340 x 150 x 250	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
	220-240 V AC								72 A	95 A						