



12V polnilec in preizkuševalac akumulatorjev, primeren za svinčene in gelske akumulatorje.



POLNILEC BATERIJ

- Samodejno polnjenje brez nadzora.
- Ohranja 100-odstotno polnjenje s plavajočim procesom.
- Dve stopnji polnilnega toka (2 A / 5,5 A).
- Vidna stopnja polnjenja (3 indikatorji LED).
- Za zagonske baterije od 15 do 90 Ah.
- Zaščita vgrajene elektronike:
 - Prenapetostna zaščita
 - Varno polnjenje brez odklopa akumulatorja.



Vgrajen prostor za shranjevanje kablov in sponk.



TESTER









- Stanje napoljenosti je prikazano s 3 indikatorji LED.

CELOVITA ZAŠČITA



- Zaščita pred spremembo polaritete, kratkim stikom in preobremenitvijo.
- Zvočno opozorilo za preprečevanje kakršne koli spremembe polaritete.
- Popolnoma izolirane sponke.

CE - EN 60335-2-29

					Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)		IP		
50-60hz		12 V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg			fuse		cm	kg
230 V	120 W	12 V	15-90 Ah	2 A	8 A	2-5.5 A	15 A	20	12 x 17 x 29	3.4

Made in China

www.gys.fr