

2-in-1: Kombinirani zaganjalnik in vir energije

- Takojšen zagon motornih koles, avtomobilov in avtodomov brez poškodb elektronike v vozilu.
- Vse električne naprave oskrbuje z 12 V / DC napajanjem, zahvaljujoč notranji bateriji z zmogljivostjo 28 Ah.
- Izjemno svetla svetilka izboljša vidljivost med uporabo.








SAMOSTOJNI ZAGANJALNIK

- ✓ Naprava GYSPACK 750 takoj zažene **avtomobile in avtodome** ter **bencinske in dizelske avtodome** (Največji tok je 750 A / 2500 A).



NAPAJANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

- ✓ Zaradi zmogljivega vgrajenega akumulatorja s kapaciteto **28 Ah** je GYSPACK 750 zelo uporaben prenosni 12-voltni vir energije za številne električne naprave, vključno s televizorji, osvetlitvenimi sistemi, prenosnimi računalniki itd.

	4 W 72 h		15 W 19 h	
	9 W 32 h		24 W 12 h	80 W 3,5 h



VGRAJENA LED LUČ

- ✓ GYSPACK 750 je primeren za uporabo ponoči ali v okoljih s šibko svetlobo, saj ima vgrajeno svetilko, ki jo sestavlja sedem močnih luči LED (7 x 3,6 W).



VGRAJENI PREIZKUŠEVALNIK


- ✓ Naprava GYSPACK 750 ima zaslon, ki prikazuje stanje polnjenja notranje baterije.

PROFESIONALNI STROJ

- ✓ **Samodejni plavajoči polnilnik 12 V / 230 V:** za samostojno polnjenje notranjega akumulatorja.
 - Akumulator napolnite do 100 % in tako povečajte njegovo življenjsko dobo in učinkovitost.
 - Lahko ostane trajno priključen na električno omrežje (napravo GYSPACK je treba napolniti po vsaki operaciji).
- ✓ Stikalo za vklop/izklop, da se prepreči napačna uporaba.
- ✓ **Alarmni sistem** v primeru obrnjene polarnosti.
- ✓ **Bakreni kabli (2 x 1,30 m, Ø 25 mm²) z izoliranimi sponkami za 600 A.**
- ✓ **Opremljen z dvema zlahka zamenljivima zunanjsima varovalkama** (nadomestni varovalki sta priloženi).



Notranja spiralna baterija AGM



- ✓ VELIKA MOČ ZAGON
- ✓ VEČJA ODPORNOST IN DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA

1.3 m - 25 mm² ➤ 600 A

Priloženo



12V polnilnik
ref. 054684

Varovalke (niso vključene)



200 A (x2)
ref. 054547



START

I
1V/C

Cranking
CC

Peak
Battery



PROTECTION



POWER SUPPLY



cm



kg

28 Ah

12 V

750 A

1450 A

2500 A

•

EKSTERN
12V DC / 2A DC

•

•

12 V DC

2x200 A

36 x 20 x 43

14