

GYSMI 130P

- Varilna enota z invertersko tehnologijo, ki jo upravlja mikroprocesor.
- Dinamika obloka izdelka je edinstvena in revolucionarna na trgu.
- Uporablja se lahko z vsemi vrstami elektrod: rutilnimi, osnovnimi, iz nerjavnega jekla, litega železa v enosmernem toku.
- Zelo priročen zaradi majhne teže (2,9 kg), zelo zmanjšane prostornine in zelo majhne porabe.

• MMA

- ✓ Takojšen zagon zaradi zelo visoke napetosti brez obremenitve
- ✓ Konstantna varilna moč
- ✓ Zelo gladko taljenje zaradi enosmerne toka.
- ✓ Neobčutljiv na nihanja napajalnega toka ali na dolžino obloka.
- ✓ Zelo dobra penetracija in popolna stabilnost obloka.

• PREDNOSTI

- ✓ **SILA OBLOKA** : natančno povečanje toka v težkih varilnih razmerah.
- ✓ **VROČI ZAČETEK** : povečana moč ob zagonu
- ✓ **PROTI ZASTIKU** : postopek proti prijemanju.



LCD TECHNO 11



Visokokakovostni LCD-zaslon: UV/IR zaščita DIN 15



Vidno polje: 98 x 35 mm



Skupna teža: 400 g

Napajanje: Sončno

Filter:

- Začetni odtenek: 3
- Odtenek za varjenje: 11
- Reakcijski čas obloka ≤ 0,6 ms
- Idealen za MMA/MIG-MAG/TIG: od 10 do 200 A



Ref. 031449

Dobavljeno v paketu z:




- Zemeljski kabel (1,6 m/ø16 mm²)
- Nosilec elektrod (2 m/ø16 mm²)
- Čelada Techno 11 TRUE COLOR



Ref. 029972

Dobavljeno v kovčku z:

- Zemeljski kabel (1,6 m/ø16 mm²)
- Držalo za elektrode (2 m/ø16 mm²)

50/60 Hz	+AM+	jeg ₂	min > maks							EN60974-1 (40 °C)		U ₀	 cm/kg	 Beskyttet og kompatibel STRØMGENERATOR (-15%)
				ø1,6	ø2	ø2,5	ø3,2	ø4	ø5	jeg _A (60%)	X% (12 maks)			
230V 1~	13A	10-130A	20-200A	62	50	47	24	-	-	45A	5%	80V	10x17x25 2.9	4 kW 5,0 kVA