

M3 GYS AUTO är en enfas MIG/MAG-svetsenhet med GYS integrerade synergiteknologi. Utrustad med tre brännaranslutningar rekommenderas denna maskin för svetsning av stål, rostfritt stål, aluminium och för höghållfast, MIG, ställödning med CuSi3 och CuAl8 tråd (gör den idealisk för bilkarossreparationer).

SYNERGI-LÄGE

• Maskinen bestämmer automatiskt den optimala trådmatningshastigheten när du har angett:

- trådtypen
- trådens diameter
- svetsströmmen



SPULGEVISTAN

M3 GYS AUTO levereras med en pistolbrännare. Denna motoriserade ficklampa kan användas på trådmatningsrullar av aluminium, rostfritt stål, koppar och stål (Ø100 mm).

- Idealisk för mjuka kablar, som AlSi5 eller AlSi12 (rekommenderas för karossreparationer).
- Lätt att använda: trådmatningshastigheten kan uppdateras automatiskt direkt från brännarens spolpistol.
- Maskinen levereras med balanseringssystem som stöd facklans spolepistol.

FYRA MOTORISERADE TRÅDMATNINGSRULLAR

Lämplig för både Ø 200 mm och Ø 300 mm trådmatningsrullar (max. 15 kg).

SPARA SVETSPARAMETRARNA


Varje ficklampa har en minnesfunktion för att spara parameterinställningarna och dessa kan återkallas från inställningsalternativet 'senast använda' (tråddiameter, trådtyp och läge).



Tillbehör

- Levereras med:
- stålfackla (x2) 150 A / 3 m
 - spolpistol (x1)
 - jordklämma (x1) 200 A / 3 m
 - balanseringssystem (x1) (regulator ingår ej)

PRODUKTFOKUS



Två brännare, två inbyggda trådmatningsrullar och en spolpistol - M3 GYS AUTO är en multifunktionell och flexibel maskin utformad för att svetsa tre olika trådtyper, eller diametrar, samtidigt. Det sparar värdefull tid för användaren genom att inte kräva att brännaren tas isär och eller att trådmatningsrullarna byts mellan jobb.

Kan svetsa:

- Mjuka trådar: som AlSi och CuAl nödvändiga för svetsning av HLE/THLE-plåt
- Aluminiumtrådar
- Ståltrådar

CE - EN 60974-1

50/60hz	AM	min > max	Ø mm	100	200	300	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fábrica	EN60974-1 (40°C)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun
230V	16A	15 > 160A	0.6-1.0		✓	✓		IA (60%)	60x90x90 67	4,5 kVA	Included
208/240V								X% (I2 max)			
								90A	140A 15%		