

Наші новітні верстати для витягування вм'ятин 2-в-1. COMBISPOT 230 В дозволяє виконувати операції з витягування вм'ятин як на сталевих, так і на алюмінієвих кузовах автомобілів без необхідності зняття або розбирання деталей. Завдяки ергономічному пальнику для сталевих кузовів та спеціальному пальнику для алюмінієвих кузовів ви гарантовано заощадите гроші та час.



ОСОБЛИВОСТІ СТАЛЕВИХ ВИТЯЖОК ДЛЯ ВМ'ЯТИН

Два регульовані параметри налаштування:

- рівень вихідної потужності (вибирайте між 11 рівнями)
- інструмент, що використовується (вибирайте між сімома інструментами)

=> **Не потрібно вибирати зварювальний струм або час зварювання.**

Пальник з ручним курком:

Ручний пістолет: Процес зварювання відбувається, коли курок натиснутий і інструмент контактує з деталлю, що рихтується.

ОСОБЛИВОСТІ АЛЮМІНІЄВИХ ВМ'ЯТИНОК

Мікропроцесорне управління та цифровий дисплей:

- Напругу можна регулювати в діапазоні від 50 до 200 В (машина запам'ятовує і відображає попередню напругу), а рівень потужності можна встановити в діапазоні від 0 до 10.
- Виявлення наявності шпильок.
- Триконтактний мідний роз'єм для пальника.

Технологія: потужна технологія ємнісного розряду (66 мФ) для зварювання шпильок M4 на всіх алюмінієвих листах ALSi та AlMg.

У КОМПЛЕКТІ З:

COMBISPOT 230 V поставляється з:

Для роботи зі сталлю:

- Кабель заземлення ③ (2 м / Ø 70 мм² зі штекером)
- Один багатофункціональний пальник ④ (2 м / Ø 70 мм² зі штекером):
 - зварювальні шпильки, заклепки, кільця та шайби
 - контактна усадка, графітова ручка
- повний набір аксесуарів та витратних матеріалів (PN. 050075: коробка аксесуарів для споттера ①) Кабель живлення: 8 м

Для роботи з алюмінієм:

- Один пальник для зварювання шпильок M4 ③ (кабель 3 м / Ø 25 мм² зі штекером):
 - Алюмінієво-магнієвий
 - Алюмінієво-силіцієвий
- Латунний триконтактний з'єднувач ⑥ встановлюється на пальник для швидкого прямого контакту з ремонтованою ділянкою.
- Повний набір аксесуарів та витратних матеріалів (PN. 050020 : alu consumables box ②)

ВАРІАНТ



**ПОВНИЙ SPEEDLINER
COMBI 230 E PRO**

Артикул: 074491

	I_2 MAX	SYNERGIC		SEPARATE CABLE GUN	U_2		I RMS		
50/60hz			ACIER/STEEL ALU		V	A	A		cm/kg
230 V	3800 A (steel) 13 000 A (alu)	•	manuel automatic	-	7,4 (steel) 50>200 (alu)	16	2800 (steel)	OK OK	45x43x29 / 49,7