

Ця портативна система точкового зварювання ідеально підходить для складання тонких листів низьковуглецевої сталі, наприклад, металевих меблів або для реставрації автомобілів. Portaspot оснащений інтуїтивно зрозумілою мікропроцесорною клавіатурою, що робить продукт дуже простим у використанні (неінтенсивне використання).

ОСОБЛИВОСТІ


- Синергетичне регулювання: При виборі товщини металевих листів, що з'єднуються, PORTASPOT автоматично встановлює струм і оптимальний час точкового зварювання. (Примітка: час точкового зварювання також можна регулювати вручну)
- Здатний зварювати металеві листи в діапазоні від 0,6 + 0,6 мм до 2,0 + 2,0 мм (ідеально підходить для 1,2 + 1,2 мм).
- Працює в режимі безперервного або імпульсного точкового зварювання (для більш твердих сталей або металевих листів зі спеціальними захисними покриттями).
- Регульоване зусилля затиску від 30 до 120 даН (з рукою L= 110 мм, PX1)
- Ізольована терморучка
- Однофазна 230В - 16А
- Не потребує обслуговування
- Термозахист.
- Поставляється з рукою PX1




КЛАВІШНА ПАРАМЕТРА



Простий у використанні



ЗБРОЯ



PX1 (в комплекті)
047945

PX2
047938

PX3
047921

PX4
047914

ЕЛЕКТРОДИ ТА КОВПАЧКИ



EX40
047884



EX60
047891



EX80
047907



Ковпачки тип F (x6)
049970

Простий автоматичний режим	Кількість точок до першого розрізу після холодного запуску	Кількість точок між двома розрізами після запуску
0,6 мм + 0,6 мм	139	27
0,8 мм + 0,8 мм	93	23
1 мм + 1 мм	60	15
1,2 мм + 1,2 мм	42	10
1,5 мм + 1,5 мм	26	8
2 мм + 2 мм	16	4

Багатократний автоматичний режим	Кількість точок до першого розрізу після холодного запуску	Кількість точок між двома розрізами після запуску
0,6 мм + 0,6 мм	50	12
0,8 мм + 0,8 мм	37	9
1 мм + 1 мм	30	8
1,2 мм + 1,2 мм	24	7
1,5 мм + 1,5 мм	19	5
2 мм + 2 мм	11	3


ДОДАТКИ



Лезо
052857



Шліфувальна машина для ковпачків
048966



Засіб для зняття ковпачків
050846

50/60 Hz	50/60 Hz	I _{2CC}	I _{2p}	mm	U ₂₀	IP	Cable	100 % CU		
							↔ m	∅ mm ²		
1 x 230V	16A	6 300A	700A	2+2 mm	2,45V	20	2.5	3x2,5	OK	36x29x10 cm
										10 kg