



Зарядний пристрій і тестер на 12 В для свинцево-кислотних і гелевих акумуляторів.



ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

- Автоматичний заряд без будь-якого нагляду.
- Підтримує повний заряд на рівні 100% за допомогою плаваючого процесу.
- 2 рівні зарядного струму (2 А / 5,5 А).
- Видимий рівень заряду (3 світлодіодні індикатори).
- Для пускових акумуляторів від 15 до 90 Ач.
- Захист бортової електроніки:
 - Захист від перенапруги
 - Безпечна зарядка без відключення акумулятора.



Вбудоване сховище для кабелів і затискачів.



ТЕСТ









- Стан заряду відображається за допомогою 3 світлодіодних індикаторів.

КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ



- Захист від зміни полярності, короткого замикання та перевантаження.
- Звукове попередження для запобігання зміні полярності.
- Повністю ізольовані затискачі.

CE - EN 60335-2-29

					Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)		IP		
50-60hz		12 V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg			fuse		cm	kg
230 V	120 W	12 V	15-90 Ah	2 A	8 A	2-5.5 A	15 A	20	12 x 17 x 29	3.4

Made in China

www.gys.fr