


**EASYMIG 150 - це напівавтомат, який поєднує в собі процеси зварювання MIG/MAG, порошковим дротом і MMA. Завдяки зручному інтерфейсу налаштування напруги та швидкості подачі дроту спрощуються. Надлегкий, його легко переносити з собою. EASYMIG 150 рекомендується для зварювання сталі, нержавіючої сталі та алюмінію.**



### Міцна якість збірки

- Посилена механічна структура.
- Накладки для поглинання ударів і вібрації.

### Вбудований механізм подачі дроту

- Дротяні котушки  $\varnothing 100$  (1 кг).
- $\varnothing 200$  (5 кг) котушки з дротом.
- 2 ролики двигун
- Ролики в комплекті:
  - сталь: 0,8
  - без газу: 0,9


### MIG/MAG пальник

- Поставляється зі знімним пальником 150 A - 2,20 м, пристосованим для зварювання сталі.
- Пальник EURO для швидкого монтажу/демонтажу.

### Надлегкий і портативний

- Вага 9,6 кг.
- Ергономічна ручка.

### Просте налаштування



- Вибір набору напруги від 15 до 21 В.
- Вибір швидкості руху дроту від 3 до 10 м/хв.

### Спрощений дисплей



- 2 кольорові світлодіоди для відображення:
  - Термозахист.
  - Увімкнення живлення.

### MIG/MAG - MMA

- Діаметр дроту  $\varnothing 0,6$  мм до  $0,8$  мм.
- Діаметр електрода  $\varnothing 1,6$  мм à  $3,2$  мм.

### Кабель для зміни полярності

- Для зварювання без газу.

## Особливості



Інверторна технологія забезпечує відмінну якість зварювального струму і низьке споживання електроенергії.



Може зварювати рутіловими електродами. Антипригар (запобігає прилипання електрода при запуску).



Можна зварювати:
 

- порошковим дротом MIG/MAG з газом
- порошковим дротом MIG/MAG без газу

## Готовність до зварювання без газу

Цей процес дозволяє :

- Зварювання порошковим дротом (вимагає зміни полярності).
- Дозволяє проводити зварювання на відкритому повітрі (без впливу вітру...)
- Підвищена портативність завдяки відсутності газових балонів.
- Ідеально підходить для роботи на відкритому повітрі на тонких металевих листах.

## В комплекті

- **Затискач заземлення** (кабель 1,6 м / 16 мм<sup>2</sup>)
- **Тримач електродів** (кабель 1,6 м / 10 мм<sup>2</sup>)
- **Сумка з аксесуарами**
  - Контактний наконечник 0,9 мм.
  - Газова насадка "газ".
  - Ключ для затягування контактних наконечників.
  - Газова трубка 1 м.
  - 2 затискачі для газової трубки.

50/60hz	MMA I <sup>2</sup>	min > max	Ø mm		100	200	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)				cm/kg
			GAS	NO GAS				Ø	Ø	IA (60%)	X% (Iz max)	IA (60%)	X% (Iz max)	
230V 1~	16A	20 > 120A	30 > 140A	0.6 - 0.8	0.9	✓	✓	0.8 - 0.9	0.8	80A	140A 15%	70A	120A 15%	40x20x33 / 9.6