

GYSTUD ARCPULL 350 — ЦЕ ДУГОВИЙ ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ, ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ОБРОБКИ ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ ТА ЗВАРЮВАННЯ СТАЛЕВИХ І АЛЮМІНІЄВИХ ШПИЛЬОК ДІАМЕТРОМ ДО М8 ДО ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ . Він також підходить для ремонту вм'ятин на кузові за допомогою тягових кілець і стрижнів для видалення заклепок. Його інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, визначення полярності, синергія, моторизований пістолет і робота в однофазному режимі 230 В змінного струму полегшують зварювання додаткових частин.

НАМАЛЬОВАНА ДУГА: ПРОФЕСІЙНИЙ ПРОЦЕС

Натягнута дуга має багато переваг порівняно з розрядом конденсатора:

- Повторюваність і надійність процесу.
- Повне зварювання та хороший провар.
- Газовий захист, що запобігає забрудненню зварного шва.
- Без обробки після зварювання.
- Відсутність деформації на тонких листах.



ПРОРИВНІ ІННОВАЦІЇ

Пістолет містить унікальний на ринку лінійний двигун. Це нововведення має безпрецедентні переваги:

- Чудовий контроль зварювального циклу.
- Управління процесом за допомогою цифрового керування, яке не потребує налаштування.
- Пістолет із заземлюючими електродами для ідеального розподілу струму навколо шпильки.
- Ідеально підходить для видалення самопроколюючих заклепок у кузові.
- Простота і швидкість виконання.

2 РЕЖИМИ ЗВАРЮВАННЯ

Цифровий інтерфейс забезпечує інтуїтивно зрозумілу та функціональну навігацію між режимами зварювання:

- Синергійний режим має попередньо встановлені налаштування для швидкого та легкого використання.
- Ручний режим для досвідчених користувачів дозволяє персоналізувати налаштування для конкретного використання.

ОПЦІЇ



Регулятор
20 л/хв - Великобританія
040274



Регулятор
30 л/хв - Великобританія
041646

x2



Витратні матеріали
для пістолета ARC-
PULL 350
059627










Ящик для аксесуарів
тримачі шпильок
064591

6 шпильок:
Ø 2 мм
Ø 4 мм
Ø 5 мм
Ø 6 мм
Ø 7,1 мм
Ø 8 мм



Візок зварний 810
037489

| ПАК ARCPULL 350 | Бмслоробство & листовий метал 064638 | Кузовний ремонт автомобіля | | |
|---|---|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | Заклепка 064645 | Знімач 064652 | Знімач заклепок 064669 |
|  ARCPULL 350 062191 | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  Коробчесті оправки для шпильок 064591 | ■ | — | — | — |
|  Коробка для заклепок 064584 | — | ■ | — | ■ |
|  Затискач заземленн 250 А 043787 | — | ■ | — | ■ |
|  Тримач кільця 059610 | — | — | x1 | x1 |
|  Коробка для каблук алюмінієва 1,5 мм 059429 | — | — | ■ | ■ |
|  3 тяги 050792 | — | — | 180, 300, 500 мм | 180, 300, 500 мм |

| 50/60hz | I ₂ MAX | INTEGRATED TECHNOLOGY | | | | STAHL | ALU | U ₂ V | I _{AM} A | I RMS A | OK | OK | cm/kg |
|-------------|--------------------|-----------------------|-----|----|----|---|-----|---------------------|----------------------|------------|----|----|-----------------------|
| | | SYNERGIC | PFC | SR | AD | | | | | | | | |
| 208 > 240 V | 10>350 A | ● | ● | ● | ● | SYNERGIC DIGITAL GUN LINEAR MOTOR | | 20,4 > 34 | 16 | - | OK | OK | 30 x 24.5 x 22 / 11,3 |